


Link do produktu: <https://napedy24.pl/1-zestaw-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-ac-a50-kit-p-8495.html>

1. Zestaw do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50 KIT

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	2615716
KOD PRODUCENTA	PHOBOS AC A50 KIT
PRODUCENT	BFT
PRODUCENT	BFT
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
WAGA BRAMY	500 kg
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	5,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50 KIT

Pełna oferta elektromechanicznych siłowników do użytku domowego, odpowiednia do bram skrzydłowych o długości do 5 metrów i masie do 500 kg. Uprozczone i intuicyjne okablowanie: nowe centrale sterujące mają standardowe, ponumerowane i kolorowe listwy zaciskowe dla maksymalnej łatwości podłączenia siłowników i akcesoriów.

By zapewnić bezpieczną transmisję danych nadajniki BFT korzystają z systemu kodowania **Rolling Code** (kod zmienny) zarządzającego w całkowicie bezpieczny sposób sterowaniem i uniemożliwiającego jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku nadajnika wysyła do centrali sterującej każdorazowo inny kod, który można zostać zidentyfikowany jedynie przez nadajnik i zaakceptowany tylko jeden raz. Wygenerowany algorytm uniemożliwia reprodukcję kodu.

Nowy system kodowania do bezpośredniego klonowania pilotów oparty na technologii mikroprocesorowej system umożliwia sklonowanie każdego pilota MITTO i jego zamianę w pilota **PITTO REPLAY**. Pierwszy pilot radiowy "przekazuje" drugiemu pilotowi prawidłowy kod do automatycznego zapisania w odbiorniku podczas pierwszego użycia. A dzięki zastosowaniu systemu bezpiecznego przesyłu danych Rolling Code podczas wszystkich tych procedur zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo.

Do szybkiego i bezpiecznego programowania. **EELINK** to system opracowany przez BFT; dzięki połączeniu z programatorami podręcznymi (Unipro, Uniradio i Proxima), pozwala przesyłać dane z automatów do komputerów osobistych i odwrotnie. W ten sposób EEdbase lub U-base, bazy danych zapisanych w zamontowanych instalacjach, są nieustannie aktualizowane. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość przypisania do każdej instalacji niezbędnych danych adresowych, takich jak: godność i informacje kontaktowe właściciela, dane konserwatora oraz posiadacza każdego z pilotów, jak również wiele innych informacji. Dzięki EElink wystarczy nacisnąć kilka przycisków, by w łatwy sposób zarządzać parkiem klientów lub konserwacją prewencyjną. O wiele prostsze stają się również czynności, które wcześniej były skomplikowane: na przykład ponowna konfiguracja modułu sterowania lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany czy konfiguracja panelu sterowania, niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację standardową lub dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W skład zestawu wchodzi:

- **Zestaw dwóch siłowników PHOBOS AC A50**
- **centrala** sterująca ALENA SW2
- **fotokomórki** COMPACTA A20-180
- **pilot** MITTO B2
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYBÓR LAMPY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A50
Centrala sterująca	ALENA SW2	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	230 V (110 °C - zabezpieczenie termiczne), kond. 6,3uF	
Pobór mocy	210W	
Max. długość skrzydła	2.5 m	5 m
Max. ciężar skrzydła	400 kg	500 kg
Użyteczny skok roboczy	350 mm	460 mm
Max. kąt otwarcia	120 °	129 °
Czas otwarcia	14 s	18 s
Typ krańcówek	czas pracy, wymagane odboje na zamknięciu i otwarciu	
Spowolnienia	TAK	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek)	
Reakcja na przeszkodę	Sprzęgło elektryczne, regulacja	
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	
Klasza szczelności	IPX4	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	

SPECYFIKACJA CENTRALI STERUJĄCEJ:

- Zasilanie: 220-230V 50/60 Hz
- Izolacja sieci/niskiego napięcia: > 2MΩ 500Vdc
- Temperatura pracy: -20°C +55°C
- Sztywność dielektryczna: sieć/bt 3750Vac na 1 minutę
- Maksymalna moc silników: 400W + 400W
- Zasilanie obwodów dodatkowych: 24Vac (0,2A pobór max)
- AUX 0 - Sygnalizator Świetlny Styk zasilany: 230Vac 40W max
- Wbudowany radiodiodniok: rolling code częstotliwość 433,92 Mhz
- Ustawianie parametrów i logiki: TRYMERY + DIP SWITCH
- Liczba kombinacji: 4 miliardy
- Max liczba poleceń radiowych w pamięci: 63
- Czas pracy w trybie przejścia dla pieszych: 8 s.
- Maksymalny czas pracy: 120 s.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY (mm)



PHOBOS AC A50															
z > 60 (mm)		a (mm)													
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
b (mm)	130	97	100	104	108	111	115	118	120	123	125	127	129	125	120
	140	97	100	105	108	111	114	117	119	122	124	126	125	120	116
	150	98	101	105	108	111	113	116	118	121	123	125	120	116	112
	160	98	101	104	107	110	113	115	118	120	122	124	118	113	110
	170	97	100	103	106	109	112	114	117	119	121	123	115	111	
	180	97	100	103	105	108	111	113	116	118	118	118	113		
	190	97	100	102	104	107	110	112	115	117	113	114			
	200	96	99	101	103	106	109	111	114	116	115				
	210	96	98	101	103	106	108	110	112	115					
	220	95	98	101	103	106	108	109	111						
	230	95	98	100	102	105	107	109							
	240	95	97	99	101	104	105								
	250	94	96	99	100	103									
	260	94	96	98	100										α°

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



BFT



BFT

BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.

Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch

pozwoili natychmiast stworzy bardzo ciisty program lojalnoociowy z podmiotami prowadzacymi dzialalnosc zwiazana z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesadzila o przejsci z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy miedzynarodowej. W roku 2004 tych spolek zagranicznych bylo tylko trzy, ale w ciagu niecaldej dekady ich liczba wzrosla do dziesieciu. Przekroczenie pomiedzy rokiem 2012 a 2013 wartosci obrotow 100 milionow to tylko jeden krok na ich drodze.

Naturalna ewolucja stalo sie przejecie najsilniejszych klientow i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zaglabieniu sie w miejscowe realia i zrozumienie roznych aspektow kazdego kraju.

Od tego momentu zaczeli roznicowac wachlarz uslug, dostosowujac go do kazdej kultury, zawsze traktujac jako priorytet maksymalna satysfakcje klienta.

Od roku 2004 wchodzi w sklad grupy Somfy: zapewnilo to przyspieszenie niezbedne do zdobycia znacznych udzialow w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.

Obecnie miedzynarodowa siec dystrybucji dzieli sie na zarzadzana przez filie i zarzadzana przez bezposrednich dystrybutorow.

Zaawansowane rozwiazania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale rowniez proste, dostepne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z mysla o ulatwieniu zycia wszystkim: instalatorom i uzytkownikom. To firma skupiajaca sie na aktualnych potrzebach, rownoczesnie ukierunkowana na przyszlosc.

Profesjonalna i rozumiejaca firma, wyciagajaca do swoich partnerow pomocna dlon, ktora dzeki swojemu wszechstronnemu doswiadczeniu specjalisty ds. dostepu pozwala im osiagac postepy w szybkim tempie, by zawsze pozostawac w czolowce.

Firma, w ktorej czynnik techniczny wspierany jest przez silę pasji i w ktorej doswiadczenie inzynieryjne idzie w parze z zywa inwencja. Sa nia dlatego, ze lubia Was sluchac, rozumiec, wychodzic naprzeciw Waszym potrzebom i oferowac Wam nowe mozliwosci; zawsze dajac Wam to, co najlepsze, dzeki coraz bardziej wyrafinowanym narzedziom zaprojektowanym z mysla o poprawie niezawodnosci dzialania. Szybka i inteligentna technologia, ktora zawsze przyspiesza, by nadazyć za innowacja i by - wraz z Wami - zawsze byc

o krok do przodu.