HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/150m-zwora-elektromagnetyczna-150kg-p-232.html



150M Zwora elektromagnetyczna 150kg

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**397**
KOD PRODUCENTA	**397**
PRODUCENT	**SATIE**

OPIS PRODUKTU

Zwora elektromagnetyczna SASMCX150U udźwig 150 kg)
Zwory elektromagnetyczne są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektro zaczepów.
Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi.
Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 150, 300, 600, 1136 kg.
Wszystkie zwory elektromagnetyczne przystosowane są do pracy z napięciem 12 lub 24V DC. Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektro zaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.
Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych,przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.
Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.
Sygnalizacja Zworę elektromagnetyczną można wyposażyć (opcja) jest w przekaźnik NC,który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi.
Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Dane techniczne

- zasilanie: 12V / 24V DC ,
- pobór prądu: 480mA (12V) / 240mA (24V) ,
- sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NC) - brak ,
- wymiary zwory: 210 x 39,8 x 21 mm,
- wymiary płytki: 130 x 33 x 11 mm,
- Stopień ochrony IP42 .