HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/automatyczny-slupek-hydrauliczny-beninca-rise-spartacus-200-p-8138.html



Automatyczny słupek hydrauliczny BENINCA RISE SPARTACUS 200

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**6-8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**SPARTACUS 200**
KOD PRODUCENTA	**SPARTACUS 200**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Automatyczny słupek hydrauliczny BENINCA RISE SPARTACUS 200

• Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac, wysokość 600 lub 800 mm, grubości cylindra 6 mm
• Malowanie metodą kataforezy w kolorze “Graphite black” lub satynowana powłoka ze stali nierdzewnej AISI316
• Cylinder z wbudowanymi diodami LED i pasem odblaskowym, centrala sterująca może zarządzać dwoma słupkami jednocześnie
• Skrzynka fundamentowa i słupek zgodne z normą EN124 (odporność na nacisk 25T), regulowana i niezależna pompa hydrauliczna do każdego słupka
• W przypadku awarii zasilania słupek pozostaje w pozycji podniesionej (możliwe ręczne opuszczenie)
• Ogrzewanie skrzynki fundamentowej i sygnalizatora akustycznego dostępne jako opcjonalne akcesoria

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	200/600	200/800	200/600 - I	200/800 - I
Wysokość cylindra	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Średnica cylindra	200 mm			
Grubość cylindra	6 mm			
Materiał cylindra	Stal S355JR		Stal nierdzewna AISI316	
Czas podnoszenia	3 s	4 s	3 s	4 s
Czas opuszczania	3 s	4 s	3 s	4 s
Źródło zasilania	230 Vac - 50/60 Hz			
Pobór mocy	500W			
Pompa hydrauliczna	Wbudowana			
Indeks obciążenia EN 124	D250 (25 ton)			
Praca ręczna w przypadku awarii zasilania	Odblokowanie ręczne			
Praca automatyczna w przypadku awarii zasilania	Opcjonalnie			
Wykrywanie przeszkód podczas podnoszenia	Opcjonalnie (GL.PRES)			
Kondensator	25 µF			
Ilość cykli dziennych	3.500			
MCBF (Żywotność słupka w cyklach)	3.000.000			
Odporność na uderzenia	35.000 J			
Odporność na ścięcie	180.000 J			
Temperatura pracy	-40°C ÷ +60°C [GL.HEAT niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C]			
Klasa szczelności	IP67			
Waga (bez skrzyni fundamentowej)	70kg	78kg	74kg	83kg

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

