HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/automatyczny-slupek-hydrauliczny-beninca-rise-spartacus-275-p-8139.html



Automatyczny słupek hydrauliczny BENINCA RISE SPARTACUS 275

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**6-8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**SPARTACUS 275**
KOD PRODUCENTA	**SPARTACUS 275**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Automatyczny słupek hydrauliczny BENINCA RISE SPARTACUS 275

• Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac, wysokość 600 lub 800 mm, grubości cylindra 6 lub 10 mm
• Malowanie metodą kataforezy w kolorze “Graphite black” lub satynowana powłoka ze stali nierdzewnej AISI316
• Cylinder z wbudowanymi diodami LED i pasem odblaskowym, centrala sterująca może zarządzać dwoma słupkami jednocześnie
• Skrzynka fundamentowa i słupek zgodne z normą EN124 (odporność na nacisk 40T), regulowana i niezależna pompa hydrauliczna do każdego słupka
• W przypadku awarii zasilania słupek pozostaje w pozycji podniesionej (możliwe ręczne opuszczenie)
• Ogrzewanie skrzynki fundamentowej i sygnalizatora akustycznego dostępne jako opcjonalne akcesoria

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	275/600	275/800	275/600 - I	275/800 - I	275/600 - R	275/800 - R	275/600 - RI	275/800 - RI
Wysokość cylindra	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm							
Grubość cylindra	6 mm				10 mm			
Materiał cylindra	Stal S355JR		Stal nierdzewna AISI316		Stal S355JR		Stal nierdzewna AISI316	
Czas podnoszenia	3 s	4 s	3 s	4 s	3 s	4 s	3 s	4 s
Czas opuszczania	3 s	4 s	3 s	4 s	3 s	4 s	3 s	4 s
Źródło zasilania	230 Vac - 50/60 Hz							
Pobór mocy	550W							
Pompa hydrauliczna	Wbudowana							
Indeks obciążenia EN 124	D400 (40 ton)							
Praca ręczna w przypadku awarii zasilania	Odblokowanie ręczne							
Praca automatyczna w przypadku awarii zasilania	Opcjonalnie							
Wykrywanie przeszkód podczas podnoszenia	Opcjonalnie (GL.PRES)							
Kondensator	25 µF							
Ilość cykli dziennych	3.500							
MCBF (Żywotność słupka w cyklach)	3.000.000							
Odporność na uderzenia	40.000 J				60.000 J			
Odporność na ścięcie	250.000 J				400.000 J			
Temperatura pracy	-40°C ÷ +60°C [GL.HEAT niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C]]							
Klasa szczelności	IP67							
Waga (bez skrzyni fundamentowej)	94 kg	105 kg	99 kg	112 kg	109 kg	124 kg	114 kg	131 kg

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

