

Link do produktu: <https://napedy24.pl/automatyka-do-bram-skrzydlowych-dea-mac-kit-mac24netefm-p-11727.html>

Automatyka do bram skrzydłowych DEA MAC KIT MAC/24NET/E/FM

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	625667 (11727)
KOD PRODUCENTA	KIT MAC/24NET/E/FM
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Automatyka do bram skrzydłowych DEA MAC KIT MAC/24NET/E/FM 24V do skrzydła 2 m i 200 kg

Siłownik DEA MAC/24/E | 24 Vdc |

Napęd do bramy skrzydłowej DEA MAC - do skrzydła 2 m i 200 kg

Automatyka DEA MAC to idealne rozwiązanie do bram skrzydłowych przeznaczonych do użytku rezydencjalnego i osiedlowego. Obsługuje skrzydła o długości do **2 metrów** i masie do **200 kg**, zapewniając płynne i niezawodne działanie. Czas otwarcia skrzydła o kąt 90 stopni to tylko **11 sek.**

Kluczowe cechy i zalety:

Kompaktowy i wytrzymały design

Dzięki solidnemu korpusowi monoblokowemu z aluminium napęd wyróżnia się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Elastyczna instalacja

Standardowe płyty montażowe są w zestawie, a dla większej wszechstronności można wykorzystać opcjonalne regulowane płyty mocujące (art. MLS / SFR).

Mechaniczne ograniczniki w ramieniu (opcja dodatkowa) eliminują konieczność stosowania ograniczników na ziemi, co przyspiesza i ułatwia instalację.

Inteligentne sterowanie:



Bezpieczeństwo i precyzja

System odczytu ruchu z enkoderem magnetycznym lub cyfrowym precyzyjnie steruje ruchem bramy, wykrywa przeszkody i odwraca jej kierunek w przypadku ich napotkania. Dodatkowe akcesoria, takie jak fotokomórki czy listwy bezpieczeństwa, zwiększają ochronę użytkowników

Napęd jest kompatybilny z uniwersalnymi centralami DE@NET oraz systemem NETLINK, umożliwiającym pełną integrację z inteligentnym domem. Możesz sterować bramą za pomocą smartfona dzięki aplikacji DEUser i urządzeniu NETCOM z kartą SIM.

Odporność na awarie zasilania

W razie braku prądu bramę można łatwo odblokować i otworzyć ręcznie za pomocą dostarczonego klucza.

Solidna konstrukcja

Metalowe przekładnie i wysokiej jakości elementy z aluminium oraz stali zapewniają niezawodność i długowieczność systemu.

Dodatkowe funkcje:

Szybka instalacja:

Mechaniczne ograniczniki (opcja dodatkowa) przyspieszają montaż, eliminując potrzebę ograniczników ziemnych. Z opcjonalnym KIT ADA MAC-STING/C-300 nie będą one również konieczne do zatrzymania skrzydła w pozycji otwartej.

Sterowanie zdalne:

Po zainstalowaniu NETCOM możliwe jest zdalne zarządzanie i diagnostyka napędu, co pozwala na kontrolowanie systemu z dowolnego miejsca.

Automatyka bram DEA MAC to połączenie niezawodności, bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, które czynią ją doskonałym wyborem do każdego domu lub osiedla.

Centrala sterująca MAC NET24N/C

Uniwersalne rozwiązanie do siłowników bram skrzydłowych

Specyfikacja i funkcjonalność:

Wszechstronność:

Uniwersalna centrala sterująca umożliwia obsługę 1 lub 2 silników na napięcie 24V DC. Może współpracować z enkoderem magnetycznym lub bez niego.

Łatwa konfiguracja:

Centrala jest fabrycznie skonfigurowana do obsługi bramy skrzydłowej.

Programowanie odbywa się za pomocą wyświetlacza, umożliwiając wybór trybu automatyki w jednym kroku. Centrala obsługuje różne rodzaje automatyki, takie jak:

Bramy przesuwne,
Bramy skrzydłowe,
Bramy garażowe
Bramy uchylne,
Szlabany,
Słupki parkingowe

Zaawansowane ustawienia:

Możliwość regulacji 99 parametrów, w tym:

Siła i prędkość ruchu bramy,
Prędkość i czas spowolnień,
Czułość czujnika antyzgnienieniowego,
Typ działania wejść,
Blokada dostępu do ustawień, zabezpieczająca przed nieautoryzowaną ingerencją.



Uproszczona nauka ruchu bramy:

Procedura uczenia ruchu została maksymalnie uproszczona, co przyspiesza i ułatwia proces instalacji.

Dodatkowe funkcje:

Wbudowany odbiornik radiowy:

Centrala działa na częstotliwości 433 MHz, obsługując do 100 nadajników z kodem zmiennym lub stałym.

Kompaktowa konstrukcja:

Wymiary urządzenia: 182 mm x 267 mm x 137 mm, co pozwala na łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie:

Centrala NET24N/C jest idealnym wyborem do różnorodnych systemów automatyki bram, oferując:

- Uniwersalność w zastosowaniu,
- Zaawansowaną personalizację,
- Łatwą obsługę i instalację,
- Bezpieczeństwo dzięki antyzgnieniovym czujnikom i możliwości blokady ustawień.

Jest to niezawodne rozwiązanie, które spełni wymagania zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w bardziej wymagających instalacjach osiedlowych czy komercyjnych.

W skład zestawu KIT MAC/24NET/E/FM wchodzi:

- siłownik DEA MAC/24/E 24V - 2 szt.
- centrala sterująca MAC NET24N/C z odbiornikiem radiowy z obudową - 1 szt.
- pilot 2-kanałowy DEA GTI2 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki DEA LINEAR/XS (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- mechaniczne wyłączniki krańcowe DEA MAC/FM- 2 kpl.
- akcesoria montażowe
- klucze do odblokowywania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA MAC DEA

	MAC	MAC24
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V



Moc pobierana (W)	300	60
Siła ciągu (N)	1650	1000
Całkowity czas otwarcia (s)	21	22
Czas otwierania o kąt 90° (s)*		16
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)		90
Wbudowany kondensator (µF)	8	/
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		8,8
Cięnienie akustyczne (dBA)		