

Link do produktu: <https://napedy24.pl/automatyka-do-drzwi-przesuwnych-came-rodeo-system-podstawowy-drzwi-dwuskrzydlowe-125-125kg1-2-1-2-m-p-289.html>



Automatyka do drzwi przesuwnych CAME RODEO - system podstawowy - drzwi dwuskrzydłowe [125 + 125kg/1,2 + 1,2 m]

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	498
KOD PRODUCENTA	498
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

„Inteligentna automatyka”.

CORSAi RODEO to automaty sterowane najnowocześniejszymi mikroprocesorami.

Technologia ta zapewnia stałą kontrolę ruchu skrzydła i siły nacisku przy uderzeniach w przeszkody.

Specjalny system diagnostyczny oparty na diodach usprawnia konfigurację i automatycznie wznawia pracę systemu w przypadku wystąpienia anomalii.

Siłownik i wszystkie akcesoria zasilane są napięciem 24 V D.C., by zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikom. Szeroka i kompletna gama akcesoriów czyni montaż dowolnego systemu szybkim i prostym.

FUNKCJE GŁÓWNE

- REGULACJA PARAMETRÓW RUCHU: wszystkie parametry prędkości/spowolnienia ruchu skrzydła regulowane są bezpośrednio na panelu sterującym dedykowanymi trymerami.
- AUTOMATYCZNY DOBÓR SIŁY: siłownik samoczynnie dobiera siłę nacisku w zależności od wielkości skrzydła.
- ELEKTRYCZNY ZAMEK do blokowania drzwi na noc.
- FUNKCJA ŚLUZY przydatna przy automatyzowaniu przejść w hotelach, urzędach i bankach.
- WYKRYWANIA PRZESZKÓD I AUTOMATYCZNY RESET ruchu drzwi po uaktywnieniu cyklu bezpieczeństwa.
- PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH AKCESORIÓW bezpośrednio do centrali sterującej.
- Każde urządzenie sterujące można montować bezpośrednio na drzwiach.
- CORSA drzwi 1-skrzydłowe CORSA drzwi 2-skrzydłowe
- Przenoszenie napędu pasek HTD8M
- pasek HTD8M
- Zasilanie 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
- Zasilanie silnika 24 V D.C. 24 V D.C.
- Pobór prądu 0,6 A 0,6 A
- Pobór mocy silnika 90 W 90 W
- Pobór mocy akcesoriów 20 W 20 W
- Szybkość max 45 cm/s max 80 cm/s
- Cykl pracy praca intensywna praca intensywna
- Temperatura pracy -20°C min. +55°C max -20°C min. +55°C max
- Maksymalny ciężar skrzydła 75 kg 125 kg + 125 kg