

Link do produktu: <https://napedy24.pl/automatyka-do-drzwi-uchylnych-came-fly-system-podstawowy-drzwi-jednoskrzydlowe-200-kg1-m-p-291.html>



Automatyka do drzwi uchylnych CAME FLY - system podstawowy - drzwi jednoskrzydłowe [200 kg/1 m]

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	500
KOD PRODUCENTA	500
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Automatyka do drzwi uchylnych przeznaczona do intensywnej pracy.
FLY to idealna automatyka do drzwi uchylnych przystosowana do montażu na istniejących drzwiach.
FLY ułatwia i usprawnia ruch pieszych. We wszystkich instalacjach urządzenia sterujące i zabezpieczające są kompatybilne z siłownikiem.

Funkcje główne :

- Sterowana mikroprocesorem centrala obsługuje szereg funkcji niezbędnych do automatyzacji przejścia. -
- REGULACJA PARAMETRÓW RUCHU: wszystkie parametry prędkości/spowolnienia ruchu skrzydła regulowane są bezpośrednio na panelu sterującym dedykowanymi trymerami. -
- AUTOMATYCZNY DOBÓR SIŁY: siłownik samoczynnie dobiera siłę nacisku w zależności od wielkości skrzydła. -
- ELEKTRYCZNY ZAMEK do blokowania drzwi na noc. -
- WYKRYWANIE PRZESZKÓD I AUTOMATYCZNY RESET na ruchu drzwi po uaktywnieniu cyklu bezpieczeństwa. -
- PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH AKCESORIÓW bezpośrednio do centrali sterującej. -
- Każde urządzenie sterujące można montować bezpośrednio na drzwiach. -
- FUNKCJA "PUSH AND GO" w standardzie, zapewnia półautomatyczną kontrolę drzwi bez dodatkowych akcesoriów. -
- FUNKCJA "WIND STOP" w standardzie, zapewniająca docisk skrzydła w pozycji zamkniętej. -
- FLY (PB1100) 1 skrzydło
- FLY PB2100 2 skrzydła
- Zasilanie 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
- Zasilanie silnika 24 V D.C. 24 V D.C.
- Pobór prądu 0,6 A 1,2 W
- Pobór mocy silnika 138 W 276 W
- Pobór mocy akcesoriów 30 W 60 W
- Czas otwarcia do 90° ustawiamy od 2 do 5 s ustawiamy od 2 do 5 s
- Cykl pracy praca intensywna praca intensywna
- Moment siły 40 Nm 40 Nm
- Temperatura pracy -20°C min. +55°C max. -20°C min. +55°C max