

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bezprzewodowy-zestaw-kontroli-dostepu-vidi-ac-3b-kit-p-3418.html>



Bezprzewodowy zestaw kontroli dostępu VIDI-AC-3B-KIT

NUMER KATALOGOWY	g4182
PRODUCENT	VidiLine

OPIS PRODUKTU

Ilość użytkowników	500
Długość kodu	4~8 cyfr
Typ kart	125KHz EM
Zasilanie	
Bezprzewodowa klawiatura	3 sztuki baterii AAA
Mini kontroler	12V DC ±20%
Bezprzewodowy przycisk wyjścia	1 sztuka baterii 2023
Pobór prądu	
Spoczynkowy	Bezprzewodowa klawiatura: ≤10uA Mini kontroler: ≤20uA Bezprzewodowy przycisk wyjścia: ≤6uA
Podczas pracy	Klawiatura: ≤50mA; Mini kontroler: ≤40mA Bezprzewodowy przycisk wyjścia: ≤5mA
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Dystans pracy	Do 15m
Obciążenie przekaźnika	Do 2A
Środowisko	Wewnątrz
Temperatura pracy	-20°C~60°C
Wilgotność	0%~86%RH
Obudowa	Tworzywo ABS
Wymiary	Bezprzewodowa klawiatura: D135 × S54 × W19 (mm) Mini kontroler: D65 × S54 × W19 (mm)

	Bezprzewodowy przycisk wyjścia: D83 × S40 × W16 (mm)
Waga	Bezprzewodowa klawiatura: 90g
	Mini kontroler: 40g
	Bezprzewodowy przycisk wyjścia: 30g
Całość	250g

Wprowadzenie

VIDI-AC-3B-KIT jest bezprzewodowym kontrolerem dostępu do jednych drzwi, składającym się z: bezprzewodowej klawiatury, mini kontrolera i bezprzewodowego przycisku wyjścia. Zmienny kod algorytmu kodowania i rozproszona budowa zapewniają wysokie bezpieczeństwo.

Klawiatura może zapisać do 500 kodów/ kart użytkowników. Z uwagi na bardzo małe zużycie prądu klawiatura i przycisk wyjścia mogą pracować aż do 1 roku bez wymiany baterii (zakładając 30 uruchomień dziennie). Konieczność wymiany baterii zostanie zasygnalizowana świetlnie i dźwiękowo.

Features

- Ø 500 kodów / kart użytkowników.
- Ø Długość kodu: 4~8 cyfr.
- Ø Karty, breloki 125KHz EM.
- Ø Częstotliwość pracy: 2.4GHz.
- Ø Dystans działania: do 15m.
- Ø Tryb monostabilny i bistabilny.
- Ø Trójkolorowa sygnalizacja diodami LED.
- Ø Bardzo niski pobór prądu (klawiatura ≤10uA, przycisk wyjścia ≤6uA)