

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bft-zestaw-do-bram-garazowych-tiziano-32-kit-p-7968.html>



BFT ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH TIZIANO 32 KIT

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

KOD PRODUCENTA

TIZIANO 32 KIT

PRODUCENT

BFT

OPIS PRODUKTU

BFT ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH TIZIANO 32 KIT

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy średnio-intensywnej.

Tylko 13 cm grubości, TIZIANO jest jednym z najbardziej kompaktowych napędów na rynku i może być instalowany w każdym kontekście architektonicznym.

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu można zapamiętać 10 pilotów MITTO lub KLEIO i / lub bezprzewodowych systemów sterowania, takich jak RB, MIME PAD lub T-BOX.

Zestaw przeznaczony do automatyzacji przydomowych bram garażowych z napędem elektromechanicznym TIZIANO B GDA 260 S01.

Cechy i funkcje:

- Wbudowany enkoder zapewnia precyzję i bezpieczeństwo
- Posiada wbudowany odbiornik radiowy
- Odblokowanie za pomocą linki
- Wbudowana centrala sterująca VENERE ze zintegrowanym radioodbiornikiem na 10 pilotów

Parametry techniczne napędu:

- Producent: BFT
- Centrala sterująca: VENERE B GDA
- Napięcie zasilania: 230V $\pm$ 10% 50 Hz
- Napięcie zasilania silnika: 24 Vdc
- Pobór mocy: 100 W
- Maksymalna siła: 600N
- Powierzchnia bramy: 10 m²
- Prędkość otwarcia/zamknięcia: 6.6 m/min

-
- Rodzaj krańcówek: Enkoder
 - Spowolnienia: Tak
 - Blokada: Mechaniczna
 - Odblokowanie: Sznurek lub linka stalowa
 - Reakcja na przeszkodę: D-Track
 - Częstotliwość użytkowania: Średnio intensywna (20cykli/24h)
 - Klasa szczelności: IPX0
 - Zakres temp. pracy: od -20°C do +60°C
 - Max. wysokość bramy: 2300 z szyną 3020 mm

W zestawie znajduje się:

- BFT TIZIANO - Napęd z wbudowaną centralą x 1 szt.
- BFT MITTO B2 - Pilot 2-kanalowy x 1 szt.
- Szyna prowadząca w 2 odcinkach 3,02m x 1 szt.
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi