

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-opuszczana-dla-linii-produkcyjnych-jn-are-p-13403.html>

Brama opuszczana dla linii produkcyjnych JN-ARE

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13403)
KOD PRODUCENTA	JN-ARE
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Brama opuszczana dla linii produkcyjnych JN-ARE - niezawodna ochrona procesów przemysłowych

Dedykowane rozwiązanie dla nowoczesnych linii produkcyjnych

Brama opuszczana dla linii produkcyjnych JN-ARE została zaprojektowana z myślą o obiektach przemysłowych, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo procesów technologicznych oraz sprawna komunikacja pomiędzy strefami produkcyjnymi. Konstrukcja pozwala na integrację z urządzeniami i systemami sterowania wykorzystywanymi w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Integracja z automatyką przemysłową

Model JN-ARE może współpracować z systemami sterowania linii produkcyjnych, umożliwiając automatyczne otwieranie i zamykanie zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności pracy oraz ograniczenie przestojów związanych z obsługą przejść technologicznych.

Wysoka odporność w wymagających warunkach

Brama została opracowana do pracy w środowiskach przemysłowych, gdzie występuje intensywna eksploatacja oraz podwyższone wymagania dotyczące trwałości. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie nawet przy częstych cyklach otwierania i zamykania.

Indywidualne dopasowanie do potrzeb zakładu

Brama opuszczana dla linii produkcyjnych JN-ARE może zostać dostosowana do specyfiki konkretnej instalacji technologicznej. Możliwość wykonania niestandardowych wymiarów oraz konfiguracji sprawia, że rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji istniejących obiektów przemysłowych.

Bezpieczeństwo i ciągłość produkcji

Odpowiednio zaprojektowany system zamknięcia wspiera ochronę procesów technologicznych oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników i urządzeń. Integracja z systemami kontroli pozwala zachować ciągłość produkcji i efektywnie zarządzać przepływem materiałów pomiędzy strefami zakładu.

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	Ochrona instalacji przemysłowych i maszyn
Typy bram	Sekcyjna, podnoszona lub rolowana
Integracja z obudowami maszyn	Tak
Możliwość zastosowania ochrony akustycznej	Tak
Możliwość wykonania przeciwwybuchowego (EX)	Tak, zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE
Konstrukcja skrzydła	Wykonanie indywidualne zgodnie z wymaganiami obiektu i warunkami montażu
Dostępne wykonania skrzydła	Sekcyjne, podnoszone lub rolowane
Zawiasy i uchwyty rolek	Ocynkowana blacha stalowa
Rolki prowadzące	Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem
Widoczność rolek po montażu	Niewidoczne po zamontowaniu
Prowadnice	Ocynkowana blacha stalowa
Ochrona przed przytrzaśnięciem	Tak, na całym obwodzie prowadnic pionowych
Prowadzenie lin nośnych	Zintegrowane z prowadnicami
Standardowe nadproże	Minimum 750 mm



Dostępne rodzaje okuć	Niskie nadproże, podwyższone prowadzenie, prowadzenie po połaci dachu, prowadzenie pionowe
Napęd i sterowanie	Dedykowany system napędowo-sterujący z możliwością indywidualnej konfiguracji parametrów
Integracja z automatyką zakładową	Tak
Wyłączniki bezpieczeństwa	Wymagane do komunikacji z instalacją
Poziomy bezpieczeństwa	PLd kat. 3, PLe kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
Izolacyjność akustyczna – brama sekcyjna	Do 42 dB
Izolacyjność akustyczna – brama podnoszona	Do 42 dB
Izolacyjność akustyczna – brama rolowana	Do 54 dB