

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-cld-slidemaster-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12308.html>



Brama przesuwna CLD SlideMaster SR1 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12308
KOD PRODUCENTA	SlideMaster SR1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SlideMaster

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna specjalistyczna CLD SlideMaster SR1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR1 Issue 7

CLD SlideMaster SR1 - Brama przesuwna z certyfikatem LPS 1175 SR1

CLD SlideMaster SR1 to automatyczna, wspornikowa brama przesuwna zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy zachowaniu pełnej widoczności. Idealnie komponuje się z ogrodzeniem **CLD Securus**, tworząc spójny i estetyczny system ochrony obwodowej.

Brama została gruntownie przetestowana i certyfikowana przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** zgodnie z normą **LPS 1175 SR1 (Issue 7)** - gwarantującą opóźnienie włamania o co najmniej **60 sekund**. Dzięki akredytacji **Secured by Design**, produkt spełnia wymagania służb bezpieczeństwa i jest rekomendowany przez policję.

Zastosowanie:

- Centra danych
- Obiekty rządowe i wojskowe (MoD)
- Zakłady użyteczności publicznej
- Infrastruktura krytyczna i przemysłowa

Najważniejsze cechy:

- Certyfikat bezpieczeństwa LPS 1175 SR1 - potwierdzona odporność na próby włamania
- Automatyczna praca - niezawodna i płynna obsługa
- Szerokość przejazdu do 8 metrów - przystosowana do intensywnego ruchu pojazdów
- Zachowana widoczność przy wysokim poziomie ochrony



-  Akredytacja Secured by Design – spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa

CLD SlideMaster SR1 – solidność, bezpieczeństwo i design w jednej, niezawodnej bramie przesuwnej.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD SlideMaster SR1

Normy	LPS 1175 SR1 (Wydanie 7) BS 1722-14:2017 Secured By Design
Opis	Aluminiowy system bramy przesuwnej z wypełnieniem stalową siatką
Opcje paneli	CLD Securus
Szerokość panelu	Od 1000 mm do 8000 mm
Dostępne wysokości	2480 mm (nominalna wysokość: 2,4 m)
Wykończenie	Cynkowanie + malowanie proszkowe: - 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów (wersja morska/metaliczna) - Dowlolny kolor z palety RAL
Mocowania	Wieża sterująca, słup parkowy i rolki wsporcze mocowane kotwami Rawl do betonowych fundamentów wg rysunków producenta. Montaż po zatwierdzeniu rysunków projektowych.
Fundament	Płyta betonowa dopasowana do rozmiaru bramy – konsultacja z CLD Physical Security Systems
Konfiguracja	Skrzydło pojedyncze, przesuwne w lewo lub prawo
Rama bramy	Wieża stalowa mieszcząca napęd i systemy bezpieczeństwa. Rama wykonana z aluminiowego profilu 75 x 75 mm, wsparta na wsporniku wspornikowym, z siatkowym wypełnieniem.
Zamknięcie	Automatyczne
Inne wymagania	- Zasilanie: 230 V, 1-fazowe - Silnik 100% cyklu pracy, prędkość otwierania: 4 sekundy na metr - Kanał bezpieczeństwa Ø60 mm pomiędzy wieżą a słupem parkowym i zasilaniem
Gwarancja	Brama: min. 15 lat na wady produkcyjne Automatyka: min. 12 miesięcy

MONTAŻ



Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

