HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-cld-slidemaster-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12309.html



Brama przesuwna CLD SlideMaster SR2 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12309**
KOD PRODUCENTA	**SlideMaster SR2**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**SlideMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna specjalistyczna CLD SlideMaster SR2 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR2 Issue 7

CLD SlideMaster SR2 – Brama przesuwna z certyfikatem bezpieczeństwa LPS 1175 SR2

CLD SlideMaster SR2 to automatyczna brama przesuwna wspornikowa zaprojektowana z myślą o najwyższym poziomie ochrony. Dzięki podwójnej warstwie paneli siatkowych **Securus 365**, konstrukcja bramy skutecznie uniemożliwia sforsowanie i wspinaczkę.

Brama została poddana rygorystycznym testom przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i uzyskała certyfikat **LPS 1175 SR2 (Issue 7)**, gwarantujący minimum 3 minuty oporu przed atakiem. Dodatkowo posiada akredytację **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym wyborem policji do obiektów wymagających najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Centra danych
Obiekty wojskowe (MoD)
⚡ **Infrastruktura krytyczna i użyteczność publiczna**
Tereny rządowe i administracyjne

Najważniejsze cechy:

- **Brama z certyfikatem bezpieczeństwa SR2** – potwierdzona odporność na włamanie przez niezależne laboratoria
- ⚙ **Automatyczna praca** – płynne i niezawodne działanie z napędem elektrycznym
- **Szerokość przejazdu do 8 metrów** – idealna dla pojazdów użytkowych i ciężarowych

- ???? **Solidna konstrukcja z podwójnym panelem 365 mesh** – maksymalna ochrona fizyczna
- **Akredytacja Secured by Design** – zgodność z wytycznymi bezpieczeństwa służb porządkowych

CLD SlideMaster SR2 – brama, która nie tylko wygląda solidnie. Ona taka właśnie jest.

Skontaktuj się z nami, aby dopasować bramę do specyfiki Twojego obiektu!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD SlideMaster SR2	
Normy	LPS 1175 B3 (Wydanie 7) BS 1722-14:2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured By Design
Opis	Aluminiowy system bramowy z przeszkleniem siatkowym ze stali, zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa
Opcje paneli	2 panele CLD Securus o klasie S2
Szerokość panelu	Od 1000 mm do 8000 mm
Dostępne wysokości	2480 mm (nominalna wysokość: 2,4 m)
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe: - 60–80 mikronów lub 160–200 mikronów (klasa morska/metaliczne) - Dowolny kolor RAL
Mocowania	Wieża sterująca, słup parkowy i rolki wsporcze mocowane kotwami Rawl do betonowych fundamentów, zgodnie z dokumentacją producenta. Montaż dopiero po otrzymaniu rysunków technicznych
Fundament	Płyta betonowa dostosowana do wielkości bramy – należy skonsultować z CLD Physical Security Systems
Konfiguracja	Skrzydło pojedyncze, przesuwne w lewo lub prawo
Rama bramy	Wieża stalowa zawierająca silnik i systemy bezpieczeństwa, rama główna z aluminium (profil 75 x 75 mm) na wsporniku wspornikowym, z siatkowym wypełnieniem
Zamknięcie	Automatyczne
Inne wymagania	- Zasilanie: 230 V, 1-fazowe - Silnik 100% cyklu pracy, prędkość otwierania: 4 sekundy na metr - Kanał bezpieczeństwa Ø60 mm między wieżą a słupem parkowym i zasilaniem
Gwarancja	Brama: min. 15 lat na wady produkcyjne Element automatyki: min. 12 miesięcy

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

