

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-cld-slidemaster-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12307.html>



Brama przesuwna CLD SlideMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12307
KOD PRODUCENTA	SlideMaster SR3
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SlideMaster

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna specjalistyczna CLD SlideMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR3 Issue 7

CLD SlideMaster SR3 - Brama przesuwna o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 SR3)

CLD SlideMaster SR3 to automatyczna brama przesuwna wspornikowa, zaprojektowana z myślą o ochronie obiektów wymagających najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wyposażona w podwójną warstwę siatki **CLD Securus**, zapewnia skuteczną odporność na próby sforsowania – nawet te najbardziej zaawansowane i zdeterminowane.

Brama została poddana rygorystycznym testom przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)**, które potwierdziły jej zgodność z normą **LPS 1175 SR3 (Issue 7)** – gwarantując co najmniej **5 minut opóźnienia** podczas ataku. Posiada również certyfikację **Secured by Design**, co czyni ją rekomendowanym wyborem przez służby policyjne.

Zastosowanie:

- Centra danych
- Obiekty jądrowe
- Infrastruktura rządowa i wojskowa
- Zakłady użyteczności publicznej
- Krytyczna infrastruktura przemysłowa

Najważniejsze cechy:

- Podwójna warstwa siatki **CLD Securus** – odporność na cięcie i forsowanie
- Brak zamków kluczowych – pełna ochrona sterowania i dostępów
- Zamknięta obudowa elementów sterujących – zwiększone bezpieczeństwo operacyjne



- **Certyfikat LPS 1175 SR3 (Issue 7)** – potwierdzona 5-minutowa odporność na atak
- **Akredytacja Secured by Design** – zgodność z wytycznymi służb bezpieczeństwa

CLD SlideMaster SR3 – gdy potrzebujesz bramy, która stawi czoła nawet najbardziej wymagającym zagrożeniom.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę oraz doradztwo w zakresie ochrony obwodowej.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD SlideMaster SR3

Normy	LPS 1175 B3 (Wydanie 7) BS 1722-14:2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured by Design
Opis	Aluminiowa przesuwna brama bezpieczeństwa z wypełnieniem stalową siatką
Opcje paneli	2 panele CLD Securus (klasa S3) z dodatkowymi stalowymi wypełnieniami
Szerokość panelu	Od 1000 mm do 8000 mm
Dostępne wysokości	2480 mm (nominalna: 2,4 m)
Wykończenie	Malowanie proszkowe: 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów (wersja morska/metaliczna) Dowolny kolor z palety RAL
Mocowania	Wieża sterująca, słup parkowy i rolki wsporcze mocowane do prefabrykowanych fundamentów betonowych za pomocą śrub Rawl zgodnie z rysunkami producenta.
Fundament	Płyta betonowa dopasowana do rozmiaru bramy – konsultacja z CLD Physical Security Systems
Konfiguracja	Jednoskrzydłowa brama przesuwna (lewa lub prawa strona)
Rama bramy	Stalowa wieża główna mieszcząca napęd i elementy zabezpieczeń. Rama bramy wsparta na specjalnym wsporniku wspornikowym z aluminium, wykonana z profilu aluminiowego 75 x 75 mm.
Zamknięcie	Automatyczne
Inne wymagania	- Zasilanie: 230 V, 1-fazowe - Silnik 100% cyklu pracy - Prędkość otwierania: 4 sekundy na metr - Kanał bezpieczeństwa Ø60 mm między wieżą a słupem parkowym
Gwarancja	Brama: min. 15 lat na wady produkcyjne Automatyka: min. 12 miesięcy

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

