HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-przesuwna-cld-slidemaster-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12307.html



Brama przesuwna CLD SlideMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12307**
KOD PRODUCENTA	**SlideMaster SR3**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**SlideMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna specjalistyczna CLD SlideMaster SR3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 SR3 Issue 7

CLD SlideMaster SR3 – Brama przesuwna o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 SR3)

CLD SlideMaster SR3 to automatyczna brama przesuwna wspornikowa, zaprojektowana z myślą o ochronie obiektów wymagających najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wyposażona w podwójną warstwę siatki **CLD Securus**, zapewnia skuteczną odporność na próby sforsowania – nawet te najbardziej zaawansowane i zdeterminowane.

Brama została poddana rygorystycznym testom przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)**, które potwierdziły jej zgodność z normą **LPS 1175 SR3 (Issue 7)** – gwarantując co najmniej **5 minut opóźnienia** podczas ataku. Posiada również certyfikację **Secured by Design**, co czyni ją rekomendowanym wyborem przez służby policyjne.

Zastosowanie:

Centra danych
⚛ **Obiekty jądrowe**
Infrastruktura rządowa i wojskowa
⚡ **Zakłady użyteczności publicznej**
Krytyczna infrastruktura przemysłowa

Najważniejsze cechy:

- **Podwójna warstwa siatki CLD Securus** – odporność na cięcie i forsowanie
- **Brak zamków kluczowych** – pełna ochrona sterowania i dostępów

- ⚙ **Zamknięta obudowa elementów sterujących** – zwiększone bezpieczeństwo operacyjne
- **Certyfikat LPS 1175 SR3 (Issue 7)** – potwierdzona 5-minutowa odporność na atak
- **Akredytacja Secured by Design** – zgodność z wytycznymi służb bezpieczeństwa

CLD SlideMaster SR3 – gdy potrzebujesz bramy, która stawi czoła nawet najbardziej wymagającym zagrożeniom.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę oraz doradztwo w zakresie ochrony obwodowej.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD SlideMaster SR3	
Normy	LPS 1175 B3 (Wydanie 7) BS 1722-14:2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured by Design
Opis	Aluminiowa przesuwna brama bezpieczeństwa z wypełnieniem stalową siatką
Opcje paneli	2 panele CLD Securus (klasa S3) z dodatkowymi stalowymi wypełnieniami
Szerokość panelu	Od 1000 mm do 8000 mm
Dostępne wysokości	2480 mm (nominalna: 2,4 m)
Wykończenie	Malowanie proszkowe: 60–80 mikronów lub 160–200 mikronów (wersja morska/metaliczna) Dowolny kolor z palety RAL
Mocowania	Wieża sterująca, słup parkowy i rolki wsporcze mocowane do prefabrykowanych fundamentów betonowych za pomocą śrub Rawl zgodnie z rysunkami producenta.
Fundament	Płyta betonowa dopasowana do rozmiaru bramy – konsultacja z CLD Physical Security Systems
Konfiguracja	Jednoskrzydłowa brama przesuwna (lewa lub prawa strona)
Rama bramy	Stalowa wieża główna mieszcząca napęd i elementy zabezpieczeń. Rama bramy wsparta na specjalnym wsporniku wspornikowym z aluminium, wykonana z profilu aluminiowego 75 × 75 mm.
Zamknięcie	Automatyczne
Inne wymagania	- Zasilanie: 230 V, 1-fazowe - Silnik 100% cyklu pracy - Prędkość otwierania: 4 sekundy na metr - Kanał bezpieczeństwa Ø60 mm między wieżą a słupem parkowym
Gwarancja	Brama: min. 15 lat na wady produkcyjne Automatyka: min. 12 miesięcy

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

