

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-przeciwpozarowa-jn-os30-ei30-c2-sa-s200-dymoszczelna-2-skrzydla-p-13300.html>



Brama przesuwna przeciwpozarowa JN-OS30 EI30 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 2 skrzydła

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13300)
KOD PRODUCENTA	JN-OS30 2-LEAF
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Niezawodna brama przeciwpozarowa przesuwna do wymagających przestrzeni - 2 skrzydłowa

JN-OS30 EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

Brama przeciwpozarowa JN-OS to profesjonalne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, logistycznych i użyteczności publicznej, gdzie kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo oraz trwałość. Ten zaawansowany system przesuwny łączy solidną konstrukcję z inteligentnymi rozwiązaniami technicznymi, zapewniając skuteczną ochronę w przypadku zagrożenia pożarowego.

Skrzydło bramy wykonane jest z modułowych elementów stalowych o szerokości od 300 do 1000 mm, które tworzą jednolitą, wytrzymałą powierzchnię bez widocznych łączeń. Grubość 62 mm oraz ocynkowana powłoka gwarantują odporność na uszkodzenia i długą żywotność.

System prowadzenia oparty na łożyskowanych rolkach oraz stalowej szynie zapewnia płynny i stabilny ruch skrzydła. Automatyczne zamykanie realizowane jest poprzez system przeciwwag i regulator hydrauliczny, co umożliwia kontrolowaną, stałą prędkość domykania.

Dodatkowo brama wyposażona jest w certyfikowany system sterowania (tzw. feststellanlage), który może być rozbudowany o funkcje automatyki, takie jak sterowanie impulsowe czy czujniki dymu.

Dostępne wersje JN-OS

- [JN-OS30 EI30 2-skrzydła](#)
- [JN-OS90 EI90 2-skrzydła](#)
- [JN-OS30 EI30 1-skrzydło](#)
- [JN-OS90 EI90 1-skrzydło](#)

Różne warianty pozwalają dopasować bramę do wymagań odporności ogniowej oraz układu przestrzeni.



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY PRZESUWNEJ PPOŻ JN-OS

Parametr	Wartość
Typ	Brama przesuwna przeciwpożarowa
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, modułowa, grubość 62 mm
Szerokość elementów	300 - 1000 mm
Prowadzenie	Szyna stalowa (profil C), rolki łożyskowe
System zamykania	Automatyczny - przeciwwagi + regulator hydrauliczny
Sterowanie	System feststellanlage (certyfikowany)
Uszczelnienie	Trójstronne, szczelne (Sa)
Montaż	Ścienne lub sufitowy
Wersje	1- i 2-skrzydłowe
Klasy odporności ogniowej	EI30 / EI90
Maks. szerokość	do 17400 mm
Maks. wysokość	do 8750 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ JN-OS EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

