

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-przesuwna-szybkobiezna-przeciwpozarowa-jn-os30-s-ei30-c2-sa-s200-dymoszczelna-2-skrzydla-p-13306.html>



Brama przesuwna szybkobieźna przeciwpozarowa JN- OS30-S EI30 C2 Sa / S200 dymoszczelna - 2 skrzydła

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13306)
KOD PRODUCENTA	JN-OS30-S EI30 2-LEAF
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

JN-OS30-S - szybka brama przesuwna przeciwpozarowa nowej generacji

JN-OS30-S EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

Nowoczesna **brama przeciwpozarowa JN-OS-S** to połączenie innowacyjnej technologii, solidnej konstrukcji oraz maksymalnego bezpieczeństwa. Ten zaawansowany system przesuwany został zaprojektowany z myślą o obiektach przemysłowych, magazynach i halach produkcyjnych, gdzie liczy się niezawodność i szybkie działanie.

Dzięki zastosowaniu wytrzymałego skrzydła o grubości 62 mm wykonanego z ocynkowanej stali, produkt zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz długą żywotność.

Zaawansowany napęd elektromechaniczny z bezzuźyciowym silnikiem synchronicznym AC gwarantuje płynną i dynamiczną pracę, a mikroprocesorowe sterowanie umożliwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Dodatkowym atutem jest system samoczynnego zamykania z kontrolą prędkości, który zwiększa poziom bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Dlaczego warto wybrać JN-OS30-S?

- szybkie i bezawaryjne działanie
- solidna, stalowa konstrukcja
- inteligentne sterowanie mikroprocesorowe
- możliwość rozbudowy o liczne opcje dodatkowe
- wysoki poziom ochrony przeciwpozarowej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY PPOŻ SZYBKIEJ JN-OS-S

Parametr	Wartość
----------	---------

Typ	Brama przesuwna szybobieżna przeciwpożarowa
Konstrukcja skrzydła	Stal ocynkowana, grubość 62 mm
Napęd	Elektromechaniczny, silnik AC (beziprzedniowy)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Sterowanie	Mikroprocesorowe, programowalne
System zamykania	Automatyczny z regulacją hydrauliczną
Prowadzenie	Szyna aluminiowa z funkcją samoczyszczenia
Rolki	Poliamidowe, łożyskowe
Dostępne wersje	1- i 2-skrzydłowe
Klasa odporności ogniowej	EI2 30 C2 Sa / S200
Maks. szerokość	do 8000 mm
Maks. wysokość	do 5000 mm

WYMIARY

WYMIARY BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ SZYBKIEJ JN-OS-S EI2 30 C2 Sa / S200 - 2 skrzydła

