HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-rolowana-zaroodporna-jn-he-r-do-180c-izolacji-termicznej-p-13402.html



Brama rolowana, żaroodporna JN-HE-R do 180°C izolacji termicznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13402)**
KOD PRODUCENTA	**JN-HE-R**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana JN-HE-R żaroodporna do 180°C – skuteczna izolacja termiczna w ekstremalnych warunkach

Przystosowana do pracy w wysokich temperaturach

Brama rolowana żaroodporna została zaprojektowana z myślą o obiektach przemysłowych, w których występują podwyższone temperatury pracy. Konstrukcja umożliwia bezpieczną eksploatację w środowiskach o temperaturze sięgającej nawet 180°C, zapewniając niezawodne działanie oraz wysoką trwałość.

Zaawansowana izolacja termiczna

Pancerz bramy wykonano z dwuściennych, izolowanych lameli aluminiowych wypełnionych wełną mineralną. Takie rozwiązanie skutecznie ogranicza straty ciepła, wspiera utrzymanie stabilnych warunków technologicznych i zwiększa efektywność energetyczną obiektu.

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych

Każda brama jest dostosowywana do warunków montażowych, wymagań temperaturowych oraz specyfiki obiektu. Wzmocniona dolna lamela oraz uszczelnienie gumowe zwiększają trwałość konstrukcji i poprawiają szczelność całego systemu.

Integracja z procesami technologicznymi

Brama JN-HE-R może zostać bezpośrednio połączona z instalacjami technologicznymi zakładu. Dzięki możliwości współpracy z systemami sterowania oraz zaawansowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa doskonale sprawdza się w nowoczesnych liniach produkcyjnych i procesowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność działania

System napędowy wyposażono w rozwiązania umożliwiające obsługę awaryjną podczas zaniku zasilania. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zaawansowanych poziomów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami przemysłowymi, co pozwala na wykorzystanie bramy w najbardziej wymagających aplikacjach.

Zastosowanie JN-HE-R

Brama rolowana żaroodporna do 180°C znajduje zastosowanie w suszarniach, piecach technologicznych, zakładach przemysłowych, lakierniach, obiektach energetycznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność termiczna i skuteczna izolacja cieplna.

DANE TECHNICZNE

Typ produktu	Brama rolowana odporna na wysoką temperaturę
Odporność termiczna	Do 180°C
Zastosowanie	Brama ochronna dla instalacji przemysłowych dzięki wysokiej częstotliwości pracy napędu
Konstrukcja płaszcza	Dwuwarstwowe, izolowane profile aluminiowe połączone z płaszczem za pomocą systemu przegubowego
Wypełnienie profili	Wełna mineralna
Odporność profili na temperaturę	Do 180°C
Profil dolny	Wzmocniony, wyposażony w uszczelkę

	gumową
Prowadnice	Ocynkowana blacha stalowa, konstrukcja skręcana
Napęd	Napęd nasadzany z hamulcem bezpieczeństwa lub napęd łańcuchowy z oddzielnym hamulcem
Obsługa awaryjna	Korba ręczna w przypadku zaniku zasilania
Maksymalna temperatura pracy napędu	Poniżej 60°C
Napięcie sterowania	24 V
Sterowanie	Przyciski „Otwórz – Stop – Zamknij” w skrzynce sterowniczej
Przyłącze zasilania	Wtyczka przemysłowa 16 A CEE
Integracja z instalacją	Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu zakładowego
Wymagane zabezpieczenia	Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa	PLd kat. 3, PLe kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
Ocena urządzeń bezpieczeństwa	Realizowana przez sterownik instalacji