HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-dzwiekoszczelna-jn-ae-s-35-db-izolacji-akustycznej-p-13385.html



Brama segmentowa, dźwiękoszczelna JN-AE-S 35 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13385)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-S 35 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa dźwiękoszczelna JN-AE-S 35 dB – skuteczna ochrona przed hałasem

Wysoka izolacja akustyczna dla wymagających obiektów

Brama segmentowa dźwiękoszczelna JN-AE-S 35 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach przemysłowych, technicznych oraz komercyjnych, gdzie ograniczenie przenikania hałasu ma kluczowe znaczenie. Konstrukcja oparta na wytrzymałych profilach aluminiowych oraz specjalnym wypełnieniu akustycznym pozwala uzyskać izolacyjność akustyczną na poziomie 35 dB, skutecznie redukując emisję dźwięków pomiędzy strefami pracy a otoczeniem.

Skuteczna izolacja akustyczna 35 dB

Brama zapewnia wysoki poziom tłumienia hałasu, dzięki czemu sprawdza się w zakładach produkcyjnych, halach technologicznych, centrach logistycznych oraz budynkach użyteczności publicznej. Ograniczenie poziomu dźwięku wpływa na poprawę komfortu pracy oraz spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska akustycznego.

Solidna konstrukcja aluminiowa

Skrzydło bramy wykonano z profili aluminiowych o grubości 40 mm, wyposażonych w specjalistyczne wypełnienie dźwiękochłonne. Zastosowane materiały gwarantują wysoką trwałość, odporność na korozję oraz niezawodną pracę nawet przy intensywnej eksploatacji.

Szczelność i bezpieczeństwo użytkowania

System prowadnic wyposażony jest w uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne, które zwiększają szczelność całej konstrukcji. Dodatkowo zastosowano zabezpieczenia przed przypadkowym przytrzaśnięciem, co podnosi bezpieczeństwo codziennego użytkowania.

Dopasowanie do wymagań inwestycji

Brama może być lakierowana w szerokiej gamie kolorów RAL, DB lub NCS, dzięki czemu łatwo dopasować ją do architektury budynku. Dostępne są różne warianty prowadzenia, również dla dachów skośnych oraz instalacji o niestandardowych parametrach.

Wygodna obsługa i niezawodna eksploatacja

Brama może być obsługiwana ręcznie za pomocą łańcucha lub automatycznie przy użyciu napędu elektrycznego. Odpowiednio dobrany system sprężyn zapewnia płynną i cichą pracę, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ułatwiają serwisowanie i konserwację.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-AE-S
Typ bramy	Segmentowa dźwiękoszczelna
Izolacyjność akustyczna	35 dB
Konstrukcja skrzydła	Profile aluminiowe z wypełnieniem akustycznym
Grubość profili	40 mm
Materiał prowadnic	Stal ocynkowana
Uszczelnienie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Maksymalna szerokość standardowa	do 4000 mm
Powierzchnia	Aluminium anodowane
Kolory	RAL, DB, NCS
Obsługa	Ręczna lub automatyczna
Zastosowanie	Obiekty przemysłowe, techniczne i komercyjne
Przeznaczenie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Norma badań akustycznych	DIN EN ISO 140-3 / DIN 52210

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ SEGMENTOWEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-S 35 dB

