HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 23:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-dzwiekoszczelna-jn-ae-s-39-db-izolacji-akustycznej-p-13386.html



Brama segmentowa, dźwiękoszczelna JN-AE-S 39 dB izolacji akustycznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13386)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-S 39 dB**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa dźwiękoszczelna JN-AE-S 39 dB – skuteczna ochrona przed hałasem

Maksymalna redukcja hałasu w obiektach przemysłowych

Brama segmentowa JN-AE-S 39 dB została zaprojektowana z myślą o miejscach, w których ograniczenie hałasu ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracy i otoczenia. Dzięki certyfikowanej izolacyjności akustycznej na poziomie 39 dB skutecznie ogranicza przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, magazynowymi oraz technicznymi.

Zaawansowana konstrukcja akustyczna

Skrzydło bramy wykonano z wytrzymałej konstrukcji aluminiowej wyposażonej w specjalne wypełnienie dźwiękochłonne. Takie rozwiązanie pozwala na efekywne tłumienie hałasu generowanego przez maszyny, urządzenia oraz procesy technologiczne, zapewniając wysoki poziom ochrony akustycznej.

Trwałość i niezawodność na lata

Brama została wykonana z materiałów odpornych na intensywną eksploatację oraz zmienne warunki środowiskowe. Solidna konstrukcja, precyzyjne prowadnice oraz wysokiej jakości uszczelnienia gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet w wymagających obiektach przemysłowych.

Idealne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych

Model JN-AE-S 39 dB sprawdza się zarówno wewnątrz budynków, jak i jako brama zewnętrzna. Skutecznie ogranicza emisję hałasu na zewnątrz obiektu, pomagając spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska akustycznego oraz poprawiając komfort osób przebywających w pobliżu zakładu.

Indywidualne dopasowanie do inwestycji

Brama może być wykonywana w dużych wymiarach i dostosowana do specyfiki danego obiektu. Możliwość wyboru kolorystyki oraz konfiguracji montażowej sprawia, że doskonale integruje się z architekturą hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych i obiektów technicznych.

Brama segmentowa dźwiękoszczelna JN-AE-S 39 dB to profesjonalne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących skutecznej izolacji akustycznej, wysokiej trwałości oraz niezawodności w codziennej eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model	AcousticLine 39 dB
Typ	Brama segmentowa akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 39 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 140-3
Konstrukcja skrzydła	Rama aluminiowa z wypełnieniem dźwiękochłonnym
Powierzchnia skrzydła	Aluminium
Grubość skrzydła	80 mm
Maksymalna szerokość	7000 mm
Środkowy słupek wzmacniający	Od szerokości 3000 mm
Prowadnice	Profile aluminiowe z uszczelkami wargowymi po obu stronach
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem po bokach
Wykończenie	Lakierowanie w kolorze RAL
Standardowe nadproże	800 mm

Napęd	Napęd wałowy bezsprężynowy
Sterowanie	Automatyczne
Izolacja drgań	Izolacja akustyczna prowadnic
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa ostrzegawcza błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, pilot radiowy
Pętla indukcyjna	Opcjonalnie
Ryglowanie	Mechaniczne i/lub elektryczne
Drzwi przejściowe	Dostępne na zapytanie

WYMIARY

WYMIARY BRAMY GARAŻOWEJ SEGMENTOWEJ DŹWIĘKOSZCZELNEJ - JN-AE-S 39 dB



Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	800	800	LH + 600	400	450	---
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	800	LH + 600	400	450	---
Hebungsbeschlag	HL	>800	LH - SH + 1600	400	450	---
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	>800	LH - SH + 1600	400	450	---
Senkrechtläufer	VL	LH + 800	----------	400	450	---