

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-segmentowa-transparentna-izolowana-termicznie-jn-ie-tp-iso-przeszkłona-swiatło-przepuszczalna-p-13405.html>



Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO - przeszkłona, światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13405)
KOD PRODUCENTA	JN-IE-TP-ISO
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO - światło, energooszczędność i nowoczesny wygląd

Maksymalna ilość światła przy zachowaniu izolacji

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO to rozwiązanie stworzone dla obiektów, które wymagają dużego dostępu do światła dziennego oraz skutecznej ochrony termicznej. Transparentna konstrukcja pozwala na naturalne doświetlenie wnętrza, jednocześnie wspierając utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku.

Nowoczesna architektura i elegancki design

Duże powierzchnie przeszkłone nadają budynkowi nowoczesny i reprezentacyjny charakter. Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO doskonale komponuje się z obiektami przemysłowymi, salonami sprzedaży, centrami logistycznymi oraz nowoczesnymi halami produkcyjnymi, podkreślając ich prestiżowy wygląd.

Efektywność energetyczna przez cały rok

Zastosowanie izolowanych termicznie paneli oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala ograniczyć straty ciepła i poprawić efektywność energetyczną obiektu. Dzięki temu brama wspiera utrzymanie komfortowych warunków pracy oraz pomaga redukować koszty ogrzewania i klimatyzacji.

Trwałość i niezawodność w intensywnej eksploatacji

Brama została zaprojektowana z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają stabilną pracę, odporność na obciążenia oraz długą żywotność nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Uniwersalne zastosowanie w różnych obiektach

Brama segmentowa transparentna, izolowana termicznie JN-IE-TP-ISO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest połączenie estetyki, dostępu światła i izolacyjności cieplnej. To idealne rozwiązanie dla hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych, salonów samochodowych oraz nowoczesnych budynków komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

Model	JN TP Iso
Typ bramy	Brama sekcyjna izolowana termicznie
Przeznaczenie	Obiekty wymagające wysokiej izolacyjności cieplnej
Gęstość pianki izolacyjnej	60 kg/m ³
Materiał paneli	Stal lub aluminium
Grubość paneli	40 mm
Wysokość sekcji	500-600 mm
Wzór paneli	Poziome przetłoczenie typu Stucco
Dodatkowe przeszklenia	Tak
Uszczelnienie	Profile EPDM z wargą uszczelniającą
Zawiasy i uchwyty rolek	Ocynkowana blacha stalowa
Konsola dolna	Odlew aluminiowy
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Standardowa wysokość progu drzwi	145 mm
Niski próg	Dostępny opcjonalnie
Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	Fotokomórka wyprzedzająca
Drzwi boczne i przeszklenia stałe	Dostępne w stylistyce zgodnej z bramą

Wykończenie powierzchni	Aluminium naturalne lub lakierowanie RAL
Minimalna wysokość nadproża	380 mm
Dostępne przeszklenia	Ramowe, prostokątne lub owalne przeszklenia typu sandwich
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)
Sterowanie	Pilot, przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, pętla indukcyjna
Dodatkowe zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed pęknięciem liny lub sprężyny, fotokomórki, lampy ostrzegawcze

WYMIARY

WYMIARY DRZWI GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH TRANSPARENTNYCH - JN-IE-TP-ISO

