

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-segmentowa-transparentna-jn-ie-be-panele-siatkowe-swiatlo-przepuszczalna-p-13407.html>



Brama segmentowa transparentna JN-IE-BE- panele siatkowe, światło przepuszczalna

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13407)
KOD PRODUCENTA	JN-IE-BE
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa transparentna JN-IE-BE - panele siatkowe i swobodny przepływ światła

Funkcjonalna brama do nowoczesnych obiektów przemysłowych

Brama segmentowa transparentna JN-IE-BE została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie mają wentylacja, widoczność oraz dostęp światła dziennego. Zastosowanie paneli siatkowych pozwala stworzyć lekką wizualnie konstrukcję, która doskonale sprawdza się w przestrzeniach przemysłowych i technicznych.

Panele siatkowe zapewniające przepuszczalność światła

Charakterystycznym elementem bramy są specjalne panele siatkowe umożliwiające swobodny przepływ światła oraz dobrą widoczność pomiędzy strefami obiektu. Takie rozwiązanie poprawia komfort pracy i pozwala lepiej wykorzystać naturalne oświetlenie dostępne wewnątrz budynku.

Optymalna wentylacja i bezpieczeństwo

Otwarta konstrukcja paneli wspiera cyrkulację powietrza, co ma szczególne znaczenie w halach produkcyjnych, magazynach oraz obiektach technicznych. Jednocześnie brama skutecznie oddziela poszczególne strefy robocze, zachowując wysoki poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Brama segmentowa transparentna JN-IE-BE została opracowana z myślą o częstym użytkowaniu w wymagających warunkach przemysłowych. Wytrzymała konstrukcja gwarantuje stabilną pracę oraz odporność na obciążenia związane z codzienną eksploatacją.

Szerokie możliwości zastosowania

Model JN-IE-BE doskonale sprawdza się w magazynach, centrach logistycznych, parkingach wielopoziomowych, obiektach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest połączenie skutecznego zamknięcia przestrzeni z dostępem światła i odpowiednią wentylacją. Nowoczesny wygląd oraz funkcjonalność czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem dla współczesnych inwestycji.

DANE TECHNICZNE

Typ bramy	Brama sekcyjna z okładziną elewacyjną
Konstrukcja	Bezzawiasowa konstrukcja sekcyjna
Maksymalna szerokość	6000 mm
Wygląd elewacyjny	Możliwość pełnego dopasowania do fasady budynku
Licowanie skrzydła	Płaska powierzchnia od strony wewnętrznej i zewnętrznej
Widoczne zawiasy	Brak
Widoczne rolki prowadzące	Brak
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa konstrukcja ramowa z indywidualną okładziną
Przygotowanie pod okładzinę	Możliwość wykonania okładziny na budowie
Dostępne materiały okładziny	Drewno, płyty włókno-cementowe, aluminium, metal, Trespa, Eternit
Okładzina wewnętrzna	Opcjonalnie stal odporna na korozję
Wentylowana okładzina	Tak
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Wysokość standardowego progu	145 mm
Niski próg	27 mm (opcjonalnie)
Drzwi boczne i przeszklenia	Możliwość wykonania w identycznym



stałe	wzornictwie jak fasada
Obsługa	Ręczna (łańcuchowa) lub elektryczna
Prędkość otwierania	Do 1,0 m/s
Prędkość zamykania	Maks. 0,30 m/s
Falownik	Tak, dla płynnej i łagodnej pracy bramy
Minimalna wysokość nadproża	380 mm / 470 mm
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)
Prowadnice	Uszczelnienie profilowe oraz zintegrowane prowadzenie lin nośnych
Ochrona przed przytrzaśnięciem palców	Tak, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej