HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-segmentowa-zaroodporna-jn-he-s-do-150c-izolacji-termicznej-p-13401.html



Brama segmentowa, żaroodporna JN-HE-S do 150°C izolacji termicznej

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13401)**
KOD PRODUCENTA	**JN-HE-S**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama JN-HE-S segmentowa żaroodporna do 150°C – niezawodna ochrona w wymagających warunkach przemysłowych

Stworzona do pracy w wysokich temperaturach

Brama segmentowa żaroodporna do 150°C została zaprojektowana z myślą o obiektach przemysłowych, w których występują podwyższone temperatury pracy. Specjalna konstrukcja pozwala na bezpieczne użytkowanie w wymagających środowiskach technologicznych, zapewniając jednocześnie wysoką trwałość i niezawodność działania.

Skuteczna izolacja termiczna

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ograniczają straty ciepła oraz pomagają utrzymać stabilne warunki wewnątrz obiektu. Wysoka izolacyjność termiczna sprawia, że brama doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, suszarniach, lakierniach oraz innych strefach wymagających kontroli temperatury.

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych

Solidne segmenty oraz komponenty odporne na działanie wysokich temperatur gwarantują długą żywotność nawet podczas intensywnej eksploatacji. Konstrukcja została opracowana z myślą o zachowaniu stabilności oraz bezpieczeństwa pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Optymalizacja procesów technologicznych

Brama wspiera utrzymanie odpowiednich parametrów środowiskowych wewnątrz obiektu, co ma kluczowe znaczenie dla wielu procesów produkcyjnych. Ograniczenie wymiany powietrza pomiędzy strefami pozwala zwiększyć efektywność energetyczną zakładu oraz poprawić jakość realizowanych procesów.

Indywidualne dopasowanie do obiektu

Każda brama JN-HE-S może zostać dostosowana do specyfiki inwestycji oraz wymagań użytkownika. Dzięki segmentowej konstrukcji możliwe jest wykonanie rozwiązania odpowiadającego zarówno pod względem wymiarów, jak i parametrów użytkowych, zapewniając maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Zastosowanie

Brama żaroodporna do 150°C znajduje zastosowanie w halach przemysłowych, suszarniach, lakierniach, zakładach produkcyjnych, magazynach technologicznych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zachowanie wysokiej odporności na temperaturę i skutecznej izolacji termicznej.

DANE TECHNICZNE

Typ bramy	Brama segmentowa żaroodporna
Maksymalna temperatura pracy	Do 150°C
Konstrukcja segmentów	Segmenty wykonywane indywidualnie w zależności od warunków pracy i montażu
Wypełnienie segmentów	Aluminiowe sekcje ramowe z wypełnieniem odpornym na wysoką temperaturę lub stalowe panele odporne na temperaturę do 150°C
Uszczelnienie dolne i nadprożowe	Profile odporne na wysoką temperaturę
Wersja skrzydła	Możliwość wykonania jako brama podnoszona (lifting door)
Zawiasy	Stal ocynkowana

Uchwyty rolek prowadzących	Stal ocynkowana
Rolki prowadzące	Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem, niewidoczne po montażu
Prowadnice pionowe	Stal ocynkowana z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem oraz zintegrowanym prowadzeniem liny nośnej
Materiał prowadnic	Blacha stalowa ocynkowana
Minimalna wysokość nadproża	750 mm (standardowe okucia)
Dostępne rodzaje okuć	Standardowe, wysokiego podnoszenia (>750 mm), do dachów skośnych oraz pionowe
Napęd i sterowanie	Specjalnie dostosowany system napędu i sterowania montowany poza strefą wysokiej temperatury
Temperatura montażu napędu	Powyżej 60°C poza strefą oddziaływania wysokiej temperatury
Integracja z instalacją	Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem technologicznym obiektu
Poziomy bezpieczeństwa	Możliwość realizacji PL d kat. 3, PL e kat. 4 (EN ISO 13849-1) oraz SIL 3 (EN 62061)
Zastosowanie jako brama systemowa	Tak
Możliwość montażu w pojazdach	Tak