

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-antyterrorystyczna-cld-lockmaster-s4-sr4-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12303.html>



Brama skrzydłowa antyterrorystyczna CLD LockMaster S4 (SR4) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12303
KOD PRODUCENTA	LockMaster S4
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa antyterrorystyczna CLD LockMaster S4 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 D10 (SR4)/E3/G1 Issue 8

CLD LockMaster S4 - Brama skrzydłowa do zastosowań o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 D10/SR4)

LockMaster S4 to zaawansowana technologicznie brama skrzydłowa marki **CLD**, zaprojektowana z myślą o ochronie obiektów strategicznych. Wyposażona w panel wypełniający **Securus S4**, brama zapewnia **najwyższy poziom ochrony antywłamaniowej**, jednocześnie zachowując estetykę i spójność z linią ogrodzenia.

Brama została **przetestowana przez LPCB** (Loss Prevention Certification Board) zgodnie z normą **LPS 1175 D10 (SR4)/E3/G1 - Issue 8**, co gwarantuje **co najmniej 10 minut opóźnienia w przypadku ataku**, czyniąc ją rozwiązaniem preferowanym przez służby porządkowe i instytucje rządowe.

Najważniejsze cechy:

- **Certyfikowana ochrona na poziomie LPS 1175 SR4 (D10)**
- **Akredytacja Secured by Design** – rekomendacja policji do zastosowań krytycznych
- **Ciężkie, wzmocnione zawiasy** – odporność na próby sforsowania
- **Dostępna jako brama jedno- lub dwuskrzydłowa**
- **Wypełnienie panelowe Securus S4** – odporne na przecięcie i sforsowanie



Idealna dla obiektów:

- ☐ Infrastruktura krytyczna (CNI)
- ☐ Zakłady penitencjarne i wojskowe (MoD)
- ☐ Centra danych i placówki rządowe
- ✳ Obiekty jądrowe
- ☐ Posterunki policji
- ✂ Sieci użyteczności publicznej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S4

Normy

LPS 1175 D10 (SR4) Wydanie 8, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design – Specyfikacja rekomendowana przez policję

Opis

Brama stalowa z otwartą siatką, o wysokim poziomie zabezpieczenia, z panelem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia

Opcje paneli wypełniających

Panel siatkowy Securus S4

Szerokość panelu

Pojedyncze skrzydło: 900 mm – 2500 mm

Podwójne skrzydło: 1200 mm – 8000 mm

Wysokości nominalne

2800 mm – 5000 mm, dopasowane do panelu ogrodzeniowego

Pojedyncze bramy zawsze zawierają panel nadprożny

Całkowita wysokość: od 2,8 m do 5,0 m

Wykończenie

Malowanie proszkowe poliestrowe:

- standard: 60-80 mikronów

- wersja morska i metaliczna: 160-200 mikronów

- dostępne wszystkie kolory RAL

Rama bramy

Dopasowana do paneli siatkowych:

- Pionowe słupki: min. 100 x 50 x 3 mm RHS

- Poziome belki: min. 100 x 50 x 3 mm RHS

- Cynkowane i malowane proszkowo

Słupki

Minimalny przekrój: 150 mm x 150 mm, z płytą podstawy

Fundamenty

Montaż z użyciem kotew M20 (min.) w odpowiedni fundament betonowy, 100 mm poniżej poziomu gruntu

Uwaga: inwestor/wykonawca odpowiada za dostosowanie do warunków gruntowych

Konfiguracja

Skrzydło pojedyncze lub podwójne, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zamknięcie

Rygiel przesuwny z atestowaną kłódką

Zawiasy

3 x zawiasy Superhinge SH30

Zakończenia (topping)

Wymagane opcje: zabezpieczenia typu zęby piły, drut kolczasty, drut ostrzowy (zyletkowy), zakończenia zakrzywione lub proste

Gwarancja

Brama: minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

Automatyka: minimum 12 miesięcy

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

