

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-automatyczna-cld-lockmaster-s2-sr2-auto-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12302.html>



Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S2 (SR2) Auto - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12302
KOD PRODUCENTA	LockMaster S2 Auto
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S2 Auto - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD LockMaster S2 Auto - Automatyczna brama skrzydłowa o podwyższonym stopniu zabezpieczeń (LPS 1175 B3 / SR2)

LockMaster S2 Auto to nowoczesna, automatyczna brama skrzydłowa stworzona z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa i płynnym zarządzaniu dostępem. Dzięki **dwuskrzydłowej konstrukcji** oraz **podwójnemu wypełnieniu panelami Securus**, system ten skutecznie zabezpiecza dostęp do newralgicznych obiektów - takich jak centra danych, lotniska, instytucje rządowe i inne obiekty o wysokim ryzyku.

Zautomatyzowany mechanizm znajduje się **wewnątrz ogrodzonego obszaru**, co podnosi poziom ochrony przed sabotażem. Zawiasy zabezpieczone przed podniesieniem skrzydła oraz **certyfikacja LPCB LPS 1175 Issue 8 - B3 (SR2)** gwarantują odporność na ataki przy użyciu narzędzi mechanicznych.

Najważniejsze cechy:

- **Zgodność z normą LPS 1175 SR2 (B3)** - certyfikowane zabezpieczenie przed włamaniem
- **Automatyczny napęd** - brak potrzeby ręcznego otwierania ciężkich skrzydeł
- **Podwójne wypełnienie z paneli Securus z listwami zaciskowymi co 400 mm**
- **Dostępne różne wysokości i szerokości** - dopasowanie do wymogów obiektu
- **Zawiasy przeciwwyważeniowe** - zwiększona odporność na manipulację



Idealna do zastosowań:

- ☐ Projekty rządowe
- ☐ Centra danych
- ✈ Lotniska
- ☐ Jednostki o podwyższonym poziomie zabezpieczeń
- ✂ Obiekty infrastruktury krytycznej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S2 Auto

Normy

LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design

Opis

Brama stalowa z otwartą siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z panelem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia

Opcje paneli

Wypełnienie panelowe dopasowane do ogrodzenia CLD Securus S2

Szerokość panelu

Brama dwuskrzydłowa: od 2400 mm do 10000 mm

Wysokości nominalne

2440 mm do 5000 mm (dopasowane do paneli ogrodzeniowych), całkowita wysokość od 2,4 m do 5,0 m

Wykończenie