HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-automatyczna-cld-lockmaster-s2-sr2-auto-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12302.html



Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S2 (SR2) Auto - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12302**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster S2 Auto**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S2 Auto - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD LockMaster S2 Auto – Automatyczna brama skrzydłowa o podwyższonym stopniu zabezpieczeń (LPS 1175 B3 / SR2)

LockMaster S2 Auto to nowoczesna, automatyczna brama skrzydłowa stworzona z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa i płynnym zarządzaniu dostępem. Dzięki **dwuskrzydłowej konstrukcji** oraz **podwójnemu wypełnieniu panelami Securus**, system ten skutecznie zabezpiecza dostęp do newralgicznych obiektów – takich jak centra danych, lotniska, instytucje rządowe i inne obiekty o wysokim ryzyku.

Zautomatyzowany mechanizm znajduje się **wewnątrz ogrodzonego obszaru**, co podnosi poziom ochrony przed sabotażem. Zawiasy zabezpieczone przed podniesieniem skrzydła oraz **certyfikacja LPCB LPS 1175 Issue 8 – B3 (SR2)** gwarantują odporność na ataki przy użyciu narzędzi mechanicznych.

Najważniejsze cechy:

- **Zgodność z normą LPS 1175 SR2 (B3)** – certyfikowane zabezpieczenie przed włamaniem
- ⚙ **Automatyczny napęd** – brak potrzeby ręcznego otwierania ciężkich skrzydeł
- **Podwójne wypełnienie z paneli Securus z listwami zaciskowymi co 400 mm**
- **Dostępne różne wysokości i szerokości** – dopasowanie do wymogów obiektu

- **Zawiasy przeciwwyważeniowe** – zwiększona odporność na manipulację

Idealna do zastosowań:

Projekty rządowe
Centra danych
✈ Lotniska
Jednostki o podwyższonym poziomie zabezpieczeń
⚡ Obiekty infrastruktury krytycznej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S2 Auto	
Normy	LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design
Opis	Brama stalowa z otwartą siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z panelem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia
Opcje paneli	Wypełnienie panelowe dopasowane do ogrodzenia CLD Securus S2
Szerokość panelu	Brama dwuskrzydłowa: od 2400 mm do 10000 mm
Wysokości nominalne	2440 mm do 5000 mm (dopasowane do paneli ogrodzeniowych), całkowita wysokość od 2,4 m do 5,0 m
Wykończenie	