

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-cld-lockmaster-s1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12298.html>



Brama skrzydłowa CLD LockMaster S1 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12298
KOD PRODUCENTA	LockMaster S1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

CLD LockMaster S1 - Brama skrzydłowa o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 A1 / SR1)

LockMaster S1 to solidna i trwała brama skrzydłowa, zaprojektowana z myślą o pełnej integracji z systemem ogrodzeń **CLD Securus**. Wykonana z wysokiej jakości komponentów, oferuje skuteczną kontrolę dostępu w miejscach wymagających **podstawowego poziomu ochrony** zgodnie z normą **LPS 1175 Issue 8 - A1 (SR1)**.

Brama wyposażona jest w panel typu **Securus S1**, gwarantujący odporność na przecięcia i sforsowanie, a także estetyczne dopasowanie do linii ogrodzenia. **LockMaster S1** została zatwierdzona przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i posiada certyfikat **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa obwodowego.

Najważniejsze cechy:

- **Certyfikat bezpieczeństwa SR1 (LPS 1175 B1)** - minimum 1 minuta odporności na atak
- **Kompatybilna z ogrodzeniami CLD Securus** - jednolity wygląd i skuteczna ochrona
- **Dostępna w wersji jedno- i dwuskrzydłowej** - elastyczne dopasowanie do potrzeb
- **Zamki i zawiasy antywłamaniowe** - trwałość i odporność na manipulację
- **Zatwierdzona przez Secured by Design** - rozwiązanie rekomendowane przez policję

Zastosowanie:



- ☐☐ Szkoły i placówki edukacyjne
- ☐☐ Obiekty komercyjne i biurowe
- ☐☐ Osiedla mieszkaniowe
- ☐☐ Magazyny i obiekty przemysłowe
- ☐☐ Strefy o ograniczonym dostępie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S1

Opis

System bram zabezpieczających obwód

Normy

LPS 1175 A1 (SR1) Wydanie 8
BS1722-14: 2017
BS EN ISO 1461:2009
BS EN 13438:2013
Secured by Design - Specyfikacja preferowana przez policję

Opis produktu

Stalowy system bram wysokiego bezpieczeństwa z wypełnieniem z siatki, dopasowany do ogrodzenia

Konfiguracja

Jednoskrzydłowa / dwuskrzydłowa / zawieszona tylnie lub centralnie - w zależności od potrzeb

Wysokości rzeczywiste

Od 1830 mm do 3030 mm - dopasowane do paneli ogrodzeniowych

Wysokości nominalne

Od 1,8 m do 3 m

Szerokości

Dopasowane do paneli z wypełnieniem siatkowym:
Jednoskrzydłowa: min. 500 mm - maks. 3000 mm
Dwuskrzydłowa: 1000 mm - maks. 8000 mm

Rama bramy

Dopasowana do paneli z siatki:
Pionowe słupki: min. 50 x 50 x 2 mm z profilu kwadratowego
Poziome belki: min. 40 x 40 x 2 mm z profilu kwadratowego
Ocynkowane i malowane proszkowo, dopasowane do ogrodzenia

Panele wypełniające

Do wyboru spośród systemów ogrodzeniowych (patrz arkusze specyfikacji Q40):



	CLD Securus S1 CLD Dulok S1 CLD Dulok 25 S1 CLD Ultimate Extra S1
Zamknięcie	Pręt ryglujący z certyfikowaną kłódką
Zawiasy	3 x zestawy zawiasów CLD z oczkami M20
Mocowanie paneli	Profil 41 x 21 mm z tylnym mocowaniem SafeTFix
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe o grubości min. 80 mikronów Dowolny kolor z palety RAL
Wymiary słupów	Minimum 80 mm x 80 mm
Fundamenty	Osadzenie słupów w otworach o wymiarach 450 mm x 450 mm i głębokości minimum 950 mm Uwaga: Wykonawca/klient odpowiada za odpowiedni dobór fundamentów
Gwarancja	Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

