HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-cld-lockmaster-s2-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12301.html



Brama skrzydłowa CLD LockMaster S2 (SR2) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12301**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster S2**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster S2 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD LockMaster S2 – Brama skrzydłowa o podwyższonym stopniu zabezpieczenia (LPS 1175 B3 / SR2)

LockMaster S2 to brama skrzydłowa klasy **High Security**, zaprojektowana specjalnie do integracji z ogrodzeniem CLD z linii **Securus**. Dzięki wypełnieniu panelem **Securus S2** oraz solidnej konstrukcji, system zapewnia skuteczną kontrolę dostępu przy zachowaniu estetyki ogrodzenia.

Produkt został **przetestowany i certyfikowany przez LPCB** (Loss Prevention Certification Board) zgodnie z normą **LPS 1175 Issue 8 – B3 (SR2)**, co gwarantuje **opóźnienie włamania minimum 3 minuty**. Brama posiada również certyfikat **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym wyborem dla służb i instytucji dbających o najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy:

- **Zgodność z normą LPS 1175 B3 (SR2)** – wysoka odporność na próby wtargnięcia
- **Idealne dopasowanie do ogrodzenia CLD Securus** – jednolita linia zabezpieczenia
- **Dostępna w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej** – otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- **Bramy o potwierdzonej klasie zabezpieczeń** – niezawodne rozwiązanie dla stref wrażliwych

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zastosowanie:

□□ Obiekty rządowe
□□ Infrastruktura krytyczna
□□ Instytucje publiczne
⚡ Przemysł i logistyka
□□ Centra danych

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S2	
Normy	LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design
Opis	Brama stalowa z otwartą siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia
Opcje paneli	Wypełnienie panelowe dopasowane do ogrodzenia CLD Securus S2
Szerokość panelu	Pojedyncze skrzydło: od 900 mm do 4000 mm Podwójne skrzydło: od 1200 mm do 8000 mm
Wysokości nominalne	Podwójna brama: 2440 mm do 5000 mm Pojedyncza brama: 2440 mm do 3000 mm, do 5000 mm z panelem nadprożnym
Wykończenie	