

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-cld-lockmaster-s2-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12301.html>



Brama skrzydłowa CLD LockMaster S2 (SR2) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12301
KOD PRODUCENTA	LockMaster S2
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster S2 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD LockMaster S2 - Brama skrzydłowa o podwyższonym stopniu zabezpieczenia (LPS 1175 B3 / SR2)

LockMaster S2 to brama skrzydłowa klasy **High Security**, zaprojektowana specjalnie do integracji z ogrodzeniem CLD z linii **Securus**. Dzięki wypełnieniu panelem **Securus S2** oraz solidnej konstrukcji, system zapewnia skuteczną kontrolę dostępu przy zachowaniu estetyki ogrodzenia.

Produkt został **przetestowany i certyfikowany przez LPCB** (Loss Prevention Certification Board) zgodnie z normą **LPS 1175 Issue 8 - B3 (SR2)**, co gwarantuje **opóźnienie włamania minimum 3 minuty**. Brama posiada również certyfikat **Secured by Design**, co czyni ją preferowanym wyborem dla służb i instytucji dbających o najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy:

- **Zgodność z normą LPS 1175 B3 (SR2)** - wysoka odporność na próby wtargnięcia
- **Idealne dopasowanie do ogrodzenia CLD Securus** - jednolita linia zabezpieczenia
- **Dostępna w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej** - otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- **Bramy o potwierdzonej klasie zabezpieczeń** - niezawodne rozwiązanie dla stref wrażliwych

Zastosowanie:



- ☐☐ Obiekty rządowe
- ☐☐ Infrastruktura krytyczna
- ☐☐ Instytucje publiczne
- ✂ Przemysł i logistyka
- ☐☐ Centra danych

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S2

Normy

LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design

Opis

Brama stalowa z otwartą siatką o wysokim poziomie zabezpieczenia, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia

Opcje paneli

Wypełnienie panelowe dopasowane do ogrodzenia CLD Securus S2

Szerokość panelu

Pojedyncze skrzydło: od 900 mm do 4000 mm

Podwójne skrzydło: od 1200 mm do 8000 mm

Wysokości nominalne

Podwójna brama: 2440 mm do 5000 mm

Pojedyncza brama: 2440 mm do 3000 mm, do 5000 mm z panelem nadprożnym

Wykończenie