HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-cld-lockmaster-s3-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12299.html



Brama skrzydłowa CLD LockMaster S3 (SR3) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12299**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster S3**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster S3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8

CLD LockMaster S3 – Brama skrzydłowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 C5 / SR3)

LockMaster S3 to zaawansowany system bramy skrzydłowej, zaprojektowany specjalnie do integracji z linią ogrodzenia **CLD Securus**. Wypełnienie z paneli **Securus S3** gwarantuje wysoki poziom ochrony, a jednocześnie pozwala zachować estetyczny wygląd całej instalacji.

Brama została **poddana testom przez Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i spełnia wymagania **LPS 1175 Issue 8 – C5 (SR3)**, co oznacza **odporność na atak przez minimum 5 minut**. Dodatkowo posiada akredytację **Secured by Design**, co czyni ją rozwiązaniem rekomendowanym przez brytyjską policję.

Najważniejsze cechy:

- **Wysoki poziom bezpieczeństwa – certyfikat SR3 (C5)**
- **Zgodność z systemem ogrodzeń CLD Securus** – spójność i estetyka
- **Dostępna w wersji jedno- i dwuskrzydłowej** – otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- **Akredytacja Secured by Design** – uznane rozwiązanie w sektorze ochrony

Zastosowanie:

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

□□ Infrastruktura krytyczna
□□ Obiekty rządowe i wojskowe
□□ Zakłady przemysłowe
□□ Centra danych
⚡ Stacje przesyłowe, elektrownie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S3

Normy	LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design
Opis	Brama wysokiego bezpieczeństwa z otwartą siatką stalową i panelem siatkowym, dopasowana do ogrodzenia
Opcje paneli	Panel wypełniający dopasowany do ogrodzenia CLD Securus S2
Szerokość panelu	Skrzydło pojedyncze: od 900 mm do 4000 mm
	Podwójne skrzydło: od 1200 mm do 8000 mm
Wysokości nominalne	Podwójne: 2440 mm do 5000 mm
	Pojedyncze: 2440 mm do 3000 mm (lub do 5000 mm z nadprożem)
Wykończenie	