

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-cld-lockmaster-s3-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12299.html>



Brama skrzydłowa CLD LockMaster S3 (SR3) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12299
KOD PRODUCENTA	LockMaster S3
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster S3 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8

CLD LockMaster S3 - Brama skrzydłowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 C5 / SR3)

LockMaster S3 to zaawansowany system bramy skrzydłowej, zaprojektowany specjalnie do integracji z linią ogrodzenia **CLD Securus**. Wypełnienie z paneli **Securus S3** gwarantuje wysoki poziom ochrony, a jednocześnie pozwala zachować estetyczny wygląd całej instalacji.

Brama została **poddana testom przez Loss Prevention Certification Board (LPCB)** i spełnia wymagania **LPS 1175 Issue 8 - C5 (SR3)**, co oznacza **odporność na atak przez minimum 5 minut**. Dodatkowo posiada akredytację **Secured by Design**, co czyni ją rozwiązaniem rekomendowanym przez brytyjską policję.

Najważniejsze cechy:

- Wysoki poziom bezpieczeństwa - certyfikat SR3 (C5)
- Zgodność z systemem ogrodzeń CLD Securus - spójność i estetyka
- Dostępna w wersji jedno- i dwuskrzydłowej - otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz
- Akredytacja Secured by Design - uznane rozwiązanie w sektorze ochrony

Zastosowanie:

Infrastruktura krytyczna



- ☐ Obiekty rządowe i wojskowe
- ☐ Zakłady przemysłowe
- ☐ Centra danych
- ✂ Stacje przesyłowe, elektrownie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster 53

Normy

LPS 1175, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design

Opis

Brama wysokiego bezpieczeństwa z otwartą siatką stalową i panelem siatkowym, dopasowana do ogrodzenia

Opcje paneli

Panel wypełniający dopasowany do ogrodzenia CLD Securus 52

Szerokość panelu

Skrzydło pojedyncze: od 900 mm do 4000 mm

Podwójne skrzydło: od 1200 mm do 8000 mm

Wysokości nominalne

Podwójne: 2440 mm do 5000 mm

Pojedyncze: 2440 mm do 3000 mm (lub do 5000 mm z nadprożem)

Wykończenie