HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-tymczasowa-cld-lockmaster-fencesafe-p-12304.html



Brama skrzydłowa tymczasowa CLD LockMaster FenceSafe

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12304**
KOD PRODUCENTA	**FenceSafe LockMaster**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa tymczasowa CLD LockMaster FenceSafe

CLD FenceSafe LockMaster – Bramy skrzydłowe o jakości stałej instalacji w wersji mobilnej

FenceSafe LockMaster to innowacyjna brama skrzydłowa (jedno- lub dwuskrzydłowa) od renomowanej marki **CLD**, która łączy w sobie **trwałość stałej instalacji** z **mobilnością i łatwością montażu**. Montowana bez konieczności fundamentów – na **ekologicznych podstawach FenceSafe** z tworzywa z recyklingu lub bloczkach betonowych – stanowi idealne rozwiązanie dla tymczasowych ogrodzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Brama dostarczana jest z wypełnieniem dopasowanym do linii ogrodzenia (np. Securus), zapewniając **spójność wizualną i funkcjonalną**. Po zakończeniu inwestycji może zostać **przekształcona w stałą bramę wjazdową**, co czyni ją rozwiązaniem niezwykle uniwersalnym.

Najważniejsze cechy:

- **Klasa trwałości jak w bramach stałych**, bez potrzeby kotwienia w podłożu
- **Ekologiczne podstawy FenceSafe** – wykonane w 100% z materiałów z recyklingu
- **Odporność na działanie wiatru zgodna z normą BS EN 1991**
- **Brak ingerencji w podłoże – 0% uszkodzeń gruntu (Zero Ground Strike)**
- **Możliwość konwersji na rozwiązanie stałe po zakończeniu prac na obiekcie**
- **Dostępne różne metody ryglowania i dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe**
- ???? **Opcja zakupu lub wynajmu** – dopasowana do potrzeb inwestycji

Zastosowanie:

□□ Place budowy
□□ Wydarzenia tymczasowe
□□ Obiekty przemysłowe w fazie rozwoju
□□ Infrastruktura wymagająca szybkiego i bezpiecznego dostępu

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD FenceSafe LockMaster	
Normy	BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013
Opis	Stalowa brama z otwartą siatką, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia, montowana na podstawach CLD FenceSafe lub blokach balastowych (kentledge)
Opcje wypełnienia	Do wyboru z oferty paneli siatkowych CLD, dopasowanych do linii ogrodzenia
Szerokość	Zakres szerokości dostosowany do wymagań klienta
Wysokości dostępne	Zakres wysokości dostosowany do wymagań klienta
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe: • standard: 60–80 mikronów • wersja morska i metaliczna: 160–200 mikronów • dostępne wszystkie kolory RAL
Wymiary słupków	Minimalny przekrój: 80 mm x 80 mm
Elementy mocujące	Zależne od typu panelu siatkowego – szczegóły w specyfikacji Q40
Fundamenty	Instalacja na bazie CLD FenceSafe z platformą i balastem 200 kg lub na bloku betonowym (kentledge), w zależności od wielkości. System projektowany wg BS6399-2 lub BS EN 1991
Konfiguracja	