

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-tymczasowa-cld-lockmaster-fencesafe-p-12304.html>

Brama skrzydłowa tymczasowa CLD LockMaster FenceSafe

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12304
KOD PRODUCENTA	FenceSafe LockMaster
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	LockMaster

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa tymczasowa CLD LockMaster FenceSafe

CLD FenceSafe LockMaster - Bramy skrzydłowe o jakości stałej instalacji w wersji mobilnej

FenceSafe LockMaster to innowacyjna brama skrzydłowa (jedno- lub dwuskrzydłowa) od renomowanej marki **CLD**, która łączy w sobie **trwałość stałej instalacji z mobilnością i łatwością montażu**. Montowana bez konieczności fundamentów – na **ekologicznych podstawach FenceSafe** z tworzywa z recyklingu lub bloczkach betonowych – stanowi idealne rozwiązanie dla tymczasowych ogrodzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Brama dostarczana jest z wypełnieniem dopasowanym do linii ogrodzenia (np. Securus), zapewniając **spójność wizualną i funkcjonalną**. Po zakończeniu inwestycji może zostać **przekształcona w stałą bramę wjazdową**, co czyni ją rozwiązaniem niezwykle uniwersalnym.

Najważniejsze cechy:

- **Klasa trwałości jak w bramach stałych**, bez potrzeby kotwienia w podłożu
- **Ekologiczne podstawy FenceSafe** – wykonane w 100% z materiałów z recyklingu
- **Odporność na działanie wiatru zgodna z normą BS EN 1991**
- **Brak ingerencji w podłoże - 0% uszkodzeń gruntu (Zero Ground Strike)**
- **Możliwość konwersji na rozwiązanie stałe po zakończeniu prac na obiekcie**
- **Dostępne różne metody ryglowania i dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe**
- **Opcja zakupu lub wynajmu** – dopasowana do potrzeb inwestycji



Zastosowanie:

- ☐☐ Place budowy
- ☐☐ Wydarzenia tymczasowe
- ☐☐ Obiekty przemysłowe w fazie rozwoju
- ☐☐ Infrastruktura wymagająca szybkiego i bezpiecznego dostępu

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD FenceSafe LockMaster

Normy

BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013

Opis

Stalowa brama z otwartą siatką, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia, montowana na podstawach CLD FenceSafe lub blokach balastowych (kentledge)

Opcje wypełnienia

Do wyboru z oferty paneli siatkowych CLD, dopasowanych do linii ogrodzenia

Szerokość

Zakres szerokości dostosowany do wymagań klienta

Wysokości dostępne

Zakres wysokości dostosowany do wymagań klienta

Wykończenie

Malowanie proszkowe poliestrowe:

- standard: 60-80 mikronów

- wersja morska i metaliczna: 160-200 mikronów

- dostępne wszystkie kolory RAL

Wymiary słupków

Minimalny przekrój: 80 mm x 80 mm

Elementy mocujące

Zależne od typu panelu siatkowego – szczegóły w specyfikacji Q40

Fundamenty

Instalacja na bazie CLD FenceSafe z platformą i balastem 200 kg lub na bloku betonowym (kentledge), w zależności od wielkości. System projektowany wg BS6399-2 lub BS EN 1991

Konfiguracja