HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-rolowana-surfsystem-faac-konstrukcja-stalowa-wodoszczelna-p-13491.html



Brama szybkobieżna rolowana SURFSYSTEM FAAC – konstrukcja stalowa - wodoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13491)**
KOD PRODUCENTA	**SURFSYSTEM**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

SURFSYSTEM FAAC – brama szybkobieżna rolowana z konstrukcją stalową

SURFSYSTEM FAAC to szybkobieżna brama rolowana o samonośnej konstrukcji stalowej, przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach wewnętrznych. Prosta i solidna budowa, niskie nadproże oraz szerokie możliwości instalacji pozwalają dopasować bramę do różnych warunków montażowych. Prowadnica spasowana z płaszczem zapewnia wodoszczelność, a konstrukcja umożliwia samopodnoszenie bramy do pełnego otwarcia.

Do intensywnego użytkowania

SURFSYSTEM została zaprojektowana z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie z prędkością 1 m/s oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s, usprawniając komunikację pomiędzy oddzielonymi strefami.

Samonośna konstrukcja stalowa

Samonośna stalowa konstrukcja wyróżnia się prostotą i solidnością. Niskie nadproże oraz wiele możliwości instalacji ułatwiają wykorzystanie bramy w obiektach o zróżnicowanych warunkach montażowych.

Wodoszczelne prowadzenie płaszcza

Prowadnica została odpowiednio spasowana z płaszczem bramy, zapewniając wodoszczelność konstrukcji. System samopodnoszący umożliwia podniesienie płaszcza do pełnego otwarcia przejazdu.

Najważniejsze zalety:

- samonośna konstrukcja stalowa,
- przeznaczenie do przestrzeni wewnętrznych,
- samopodnoszenie do pełnego otwarcia,
- wodoszczelność dzięki prowadnicy spasowanej z płaszczem,
- niskie wymagania dotyczące nadproża,
- prędkość otwierania 1 m/s,
- podwójny rząd czujników bezpieczeństwa,
- odporność na napór wiatru w klasie 2 lub 3 – zależnie od wymiarów.

Wytrzymały płaszcz bramy

Płaszcz wykonywany jest metodą zgrzewania wysoką częstotliwością z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². Mechanizm nawijający wykorzystuje przeguby kulowe, których zastosowanie zwiększa trwałość przekładni.

Kolorystyka i personalizacja

SURFSYSTEM dostępna jest w 15 standardowych kolorach RAL. Możliwy jest również wybór koloru RAL konstrukcji oraz wykonanie nadruku logotypu lub zdjęcia na płaszczu. Opcjonalnie dostępny jest druk cyfrowy oraz panele okienne wykonane w kilku rzędach.

Wiele sposobów otwierania

Sposób aktywacji bramy można dopasować do organizacji ruchu w obiekcie. Dostępne rozwiązania obejmują radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki oraz piloty.

Elastyczny montaż napędu

Silnik może zostać zamontowany po prawej lub lewej stronie bramy, a także z przodu na środku. Możliwe jest również wykonanie z silnikiem i przekładnią zabudowanymi przed bramą, co ogranicza wymagania dotyczące bocznej przestrzeni montażowej.

Bezpieczeństwo użytkowników

Przejście zabezpieczone jest przez podwójny rząd czujników bezpieczeństwa oraz kontakt w krawędzi głównej. Opcjonalnie brama może zostać wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego wykorzystujące listwy naciskowe i czujniki w technologii podczerwieni.

Otwieranie awaryjne

Standardowo brama wyposażona jest w korbę oraz klucz zapadkowy. Opcjonalnie dostępne jest automatyczne podnoszenie za pomocą przeciwwagi oraz sworznie blokujące.

Odporność na napór wiatru

W zależności od wymiarów bramy SURFSYSTEM osiąga klasę 2 lub 3 odporności na napór wiatru. Brama przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych.

Standard przemysłowy

Brama wykorzystuje podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym. Skrzynia sterownicza posiada stopień ochrony IP65, a konstrukcja spełnia wymagania normy EN 13241-1 oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

SURFSYSTEM FAAC to szybkobieżna brama rolowana przeznaczona do intensywnie użytkowanych przejść wewnętrznych. Samonośna konstrukcja stalowa, szybkie działanie, wodoszczelne prowadzenie płaszcza oraz szerokie możliwości montażu i personalizacji pozwalają dopasować bramę do konkretnego obiektu.

DANE TECHNICZNE

Model	SURFSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Samonośna konstrukcja stalowa
Zastosowanie	Przestrzenie wewnętrzne, miejsca o dużym natężeniu ruchu
Charakterystyka konstrukcji	Prosta i solidna, niskie nadproże, wiele możliwości instalacji
System podnoszenia	Samopodnoszenie do pełnego otwarcia
Wodoszczelność	Prowadnica spasowana z płaszczem
Odporność na napór wiatru	Klasa 2 / 3 – w zależności od wymiarów bramy
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,37 / 0,55 kW
Położenie silnika	Prawa lub lewa strona albo mocowanie z przodu na środku
Rodzaj napędu	Dwubiegowy
Prędkość otwierania	1 m/s

Prędkość zamykania	
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Druk cyfrowy na płaszczu	Opcja
Personalizacja płaszcza	Możliwość nadruku logotypu lub zdjęcia
Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Zabezpieczenie krawędzi głównej	Kontakt w krawędzi głównej
Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego	Listwy naciskowe i czujniki podczerwieni – opcja
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP65
Dostępne kolory	15 kolorów w standardzie RAL
Kolor konstrukcji	Możliwość wyboru koloru RAL
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty
Otwieranie awaryjne – standard	Korba, klucz zapadkowy
Otwieranie awaryjne – opcje	Automatyczne podnoszenie za pomocą przeciwwagi, sworznie blokujące
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

WYMIARY BRAMY SZYBKOBIEŻNEJ FAAC SURFSYSTEM

- Samonośna konstrukcja stalowa
- Niskie nadproże
- Wiele możliwości instalacji
- Prostota i solidność

WYMIARY do 4m x 4m

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

