

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-air-flow-thermicroll-wentylowana-p-13499.html>



Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL AIR FLOW THERMICROLL – wentylowana

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13499)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL AIR FLOW
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL AIR FLOW – ażurowa wentylowana brama szybkobieźna spiralna

SPIRAL AIR FLOW to szybkobieźna brama spiralna o wysokiej przepuszczalności powietrza wynoszącej 25%. Zastosowanie mikroperforowanych paneli umożliwia swobodniejszą wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem nawet wtedy, gdy brama pozostaje zamknięta.

25% przepuszczalności powietrza

Ażurowa konstrukcja zapewnia przepuszczalność powietrza na poziomie 25%. Pozwala to na wymianę powietrza pomiędzy oddzielnymi przestrzeniami również przy zamkniętej bramie.

Mikroperforowane panele

Specjalne mikroperforowane panele tworzą wentylowaną powierzchnię bramy, umożliwiając przepływ powietrza bez konieczności pozostawiania otwartego przejazdu.

Otwieranie do 1,5 m/s

Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem umożliwia otwieranie bramy z prędkością do 1,5 m/s, zapewniając sprawną obsługę przejazdu.

Najważniejsze zalety:



- przepuszczalność powietrza 25%,
- mikroperforowane panele,
- wymiana powietrza przy zamkniętej bramie,
- prędkość otwierania do 1,5 m/s,
- asynchroniczny silnik sterowany inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- system przeciwwagi,
- zabezpieczenie w postaci fotobariery.

Napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull oraz system przeciwwagi. Za pracę bramy odpowiada asynchroniczny silnik sterowany inwerterem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Brama spełnia wymagania bezpieczeństwa i została wyposażona w zabezpieczenie w postaci fotobariery. W sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwieranie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL AIR FLOW to rozwiązanie przeznaczone do przejazdów, w których wymagane jest połączenie szybkiej pracy bramy z możliwością stałej wymiany powietrza. Mikroperforowana powierzchnia o przepuszczalności 25% umożliwia przepływ powietrza również wtedy, gdy przejazd pozostaje zamknięty.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL AIR FLOW
Typ bramy	Wentylowana ażurowa brama szybkobieżna spiralna
Konstrukcja powierzchni	Panele mikroperforowane
Przepuszczalność powietrza	25%
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe