HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 07:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-fb3-thermicroll-kuloodporna-p-13500.html

Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL FB3 THERMICROLL – kuloodporna

DOSTĘPNOŚĆ	**na zamówienie**
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13500)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL FB3**
PRODUCENT	**THERMICROLL**

OPIS PRODUKTU

SPIRAL FB3 – kuloodporna przemysłowa brama szybkobieżna spiralna

SPIRAL FB3 to specjalistyczna brama Thermicroll® łącząca technologię spiralnego prowadzenia z ochroną balistyczną w klasie FB3. Konstrukcja została opracowana z myślą o obiektach wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia przed ostrzałem z broni palnej, zachowując jednocześnie funkcjonalność przemysłowej bramy spiralnej.

Odporność balistyczna FB3

Brama posiada poziom odporności balistycznej FB3, zapewniający ochronę przed pociskami kalibru .357 Magnum. Rozwiązanie przeznaczone jest do obiektów wymagających specjalistycznych zabezpieczeń.

Certyfikowana ochrona

Odporność bramy klasyfikowana jest zgodnie z normą EN 1522. Konstrukcja spełnia również wymagania testowe określone według prEN 1523.

Parametry odporności balistycznej

W klasie FB3 brama zapewnia ochronę dla wskazanych parametrów ostrzału: energii pocisku do 976 J oraz średniej prędkości pocisku do 436 m/s.

Najważniejsze zalety:

- odporność balistyczna w klasie FB3,
- ochrona przed wskazanymi pociskami kalibru .357 Magnum,
- certyfikacja zgodnie z normą EN 1522,
- testy według prEN 1523,
- energia pocisku do 976 J,
- średnia prędkość pocisku do 436 m/s,
- system spiralnego prowadzenia płaszcza,
- dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull.

Spiralne prowadzenie płaszcza

SPIRAL FB3 wykorzystuje system spiralnego prowadzenia płaszcza, charakterystyczny dla konstrukcji bram z rodziny Thermicroll®.

Dupleksowy napęd push&pull

Za prowadzenie konstrukcji odpowiada dupleksowy napęd łańcuchowy w systemie push&pull, zapewniający mechaniczne prowadzenie płaszcza bramy podczas jej pracy.

SPIRAL FB3 jest specjalistycznym rozwiązaniem dla obiektów, w których poza funkcją bramy przemysłowej wymagane jest zabezpieczenie balistyczne. Klasa FB3, zgodność z EN 1522 oraz system spiralnego prowadzenia pozwalają połączyć funkcjonalność bramy z podwyższonym poziomem ochrony.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL FB3
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna o odporności balistycznej
Seria	Thermicroll®
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Klasa odporności balistycznej	FB3
Norma odporności	EN 1522
Testy	Według prEN 1523
Poziom ochrony FB3	Ochrona przed wskazanymi pociskami

	kalibru .357 Magnum
Energia pocisku	Do 976 J
Średnia prędkość pocisku	Do 436 m/s
System prowadzenia	Spiralne prowadzenie płaszcza
System napędu	Dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull