

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-fb6-thermicroll-kuloodporna-p-13501.html>

Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL FB6 THERMICROLL – kuloodporna

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13501)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL FB6
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL FB6 - kuloodporna przemysłowa brama szybkobieźna spiralna

SPIRAL FB6 to specjalistyczna brama przemysłowa Thermicroll® o odporności balistycznej w klasie FB6, przeznaczona do obiektów wymagających bardzo wysokiego poziomu ochrony. Konstrukcja łączy zabezpieczenie przed ostrzałem z broni palnej z systemem spiralnego prowadzenia płaszcza oraz dupleksowym napędem łańcuchowym push&pull.

Odporność balistyczna FB6

Wariant SPIRAL FB6 został opracowany z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia balistycznego. Brama posiada odporność klasyfikowaną w klasie FB6.

Certyfikowana ochrona

Odporność balistyczna klasyfikowana jest zgodnie z normą EN 1522. Brama spełnia również wymagania testowe określone według prEN 1523.

Otwieranie do 0,3 m/s

SPIRAL FB6 osiąga prędkość otwierania do 0,3 m/s. Konstrukcja została ukierunkowana przede wszystkim na zapewnienie specjalistycznej ochrony balistycznej.

Najważniejsze zalety:

- odporność balistyczna w klasie FB6,
- certyfikacja zgodnie z normą EN 1522,
- testy według prEN 1523,
- prędkość otwierania do 0,3 m/s,
- system spiralnego prowadzenia płaszcza,
- dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull,
- konstrukcja przeznaczona do obiektów wymagających wysokiego poziomu ochrony.

Spiralne prowadzenie płaszcza

Brama wykorzystuje system spiralnego prowadzenia płaszcza, charakterystyczny dla konstrukcji z rodziny Thermicroll®.

Dupleksowy napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje dupleksowy napęd łańcuchowy w systemie push&pull, odpowiadający za prowadzenie płaszcza podczas otwierania i zamykania bramy.

SPIRAL FB6 to specjalistyczna brama przemysłowa przeznaczona do zabezpieczania obiektów wymagających ochrony balistycznej. Klasa FB6, zgodność z normą EN 1522, spiralne prowadzenie oraz napęd push&pull tworzą rozwiązanie ukierunkowane na bezpieczeństwo i ochronę przejazdu.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL FB6
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna o odporności balistycznej
Seria	Thermicroll®
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Klasa odporności balistycznej	FB6
Norma odporności balistycznej	EN 1522
Testy	Według prEN 1523
System prowadzenia	Spiralne prowadzenie płaszcza
System napędu	Dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull