

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobieżna-spiralna-spiral-iso-50-linear-track-thermicroll-izolowana-parkingowa-p-13496.html>



Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK THERMICROLL – izolowana, parkingowa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13496)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL 50 LT
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL 50 LINEAR TRACK – izolowana brama szybkobieżna do parkingów

SPIRAL 50 LINEAR TRACK to izolowana brama Thermicroll® z systemem prowadzenia podsufitowego, przeznaczona szczególnie do zastosowania na parkingach. Konstrukcja łączy prędkość otwierania do 0,8 m/s, wysoką izolacyjność termiczną i bezpieczeństwo z rozwiązaniem pozwalającym efektywnie wykorzystać przestrzeń nad otworem.

Seria przeznaczona dla parkingów

SPIRAL 50 LINEAR TRACK została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji i zastosowaniach wewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom dobrze odpowiada wymaganiom przejazdów parkingowych.

Prowadzenie podsufitowe

System prowadzenia podsufitowego pozwala wykorzystać dostępną przestrzeń pod stropem. Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie przestrzeń bezpośrednio nad otworem bramowym jest ograniczona.

Otwieranie do 0,8 m/s

Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem umożliwia otwieranie bramy z prędkością do 0,8 m/s, zapewniając sprawną



obsługę intensywnie użytkowanych przejazdów.

Najważniejsze zalety:

- seria przeznaczona szczególnie dla parkingów,
- system prowadzenia podsufitowego,
- prędkość otwierania do 0,8 m/s,
- izolacja termiczna do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
- asynchroniczny silnik sterowany inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery,
- odporność na włamanie w klasie RC2.

Izolacja termiczna

Izolowana konstrukcja Thermicroll® zapewnia współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, łącząc sprawną obsługę przejazdu z wysokimi parametrami izolacyjnymi.

Bezpieczeństwo i klasa RC2

Przejście zabezpieczone jest za pomocą fotobariery. Brama zapewnia również odporność na włamanie w klasie RC2 zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020.

Napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull oraz przeciwwagę. Konstrukcja została przygotowana z myślą o intensywnej eksploatacji.

Łatwiejszy montaż i konserwacja

Konstrukcja bramy oraz jej poszczególne komponenty zostały zaprojektowane w sposób ułatwiający zarówno montaż, jak i późniejsze czynności konserwacyjne. W sytuacji awaryjnej dostępne jest ręczne otwieranie łańcuchowe.



SPIRAL 50 LINEAR TRACK to rozwiązanie stworzone z myślą o parkingach i intensywnie użytkowanych przejazdach wewnętrznych. Prowadzenie podsufitowe, otwieranie do 0,8 m/s, wysoka izolacyjność oraz odporność RC2 pozwalają połączyć funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL 50 LINEAR TRACK
Typ bramy	Izolowana brama szybkobieżna
Seria	Thermicroll® – seria dla parkingów
System prowadzenia	Podsufitowy
Zastosowanie	Wewnętrzne, szczególnie parkingi i przejazdy o ograniczonej przestrzeni nad otworem
Prędkość otwierania	Do 0,8 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe