**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobieżna-spiralna-spiral-iso-50-smart-giant-thermicroll-izolowana-p-13495.html



# Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL ISO 50 SMART GIANT THERMICROLL – izolowana

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13495)** |
| KOD PRODUCENTA | **SPIRAL ISO 50 SMART GIANT** |
| PRODUCENT | **THERMICROLL** |

## OPIS PRODUKTU

### SPIRAL ISO 50 SMART GIANT – izolowana brama szybkobieżna spiralna

**SPIRAL ISO 50 SMART GIANT to izolowana brama z technologią prowadzenia spiralnego, przeznaczona do zastosowań, w których nie jest wymagana duża prędkość otwierania i zamykania.** Konstrukcja łączy wysoką izolacyjność termiczną z podwójnym napędem 3-fazowym, systemem push&pull oraz odpornością na włamanie w klasie RC2.

### Otwieranie do 0,3 m/s

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT osiąga prędkość otwierania do 0,3 m/s. Jest przeznaczona do zastosowań, w których wysoka prędkość pracy bramy nie stanowi najważniejszego kryterium.

### Wysoka izolacja termiczna

Izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik przenikania ciepła do U = 1,3 W/(m²K), ograniczając wymianę ciepła pomiędzy przestrzeniami oddzielonymi przez bramę.

### Podwójny napęd push&pull

Brama wykorzystuje podwójny 3-fazowy silnik oraz napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Konstrukcję

mechanizmu uzupełnia przeciwwaga.

## Najważniejsze zalety:

- technologia prowadzenia spiralnego,
- prędkość otwierania do 0,3 m/s,
- podwójny 3-fazowy silnik,
- izolacja termiczna do U = 1,3 W/(m²K),
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- przeciwwaga,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne,
- odporność na włamanie w klasie RC2.

## Odporność na włamanie RC2

Brama zapewnia odporność na włamanie zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020 w klasie RC2, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

## Łańcuchowe otwieranie awaryjne

W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

**SPIRAL ISO 50 SMART GIANT łączy izolowaną konstrukcję spiralną z solidnym systemem napędowym i zabezpieczeniem RC2.** To rozwiązanie przeznaczone do zastosowań, w których istotne są izolacja termiczna, bezpieczeństwo i niezawodny mechanizm, bez konieczności bardzo szybkiego otwierania bramy.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Model | SPIRAL ISO 50 SMART GIANT |
| Typ bramy | Izolowana brama spiralna |
| Technologia prowadzenia | Spiralna |
| Prędkość otwierania | Do 0,3 m/s |
| Silnik | Podwójny, 3-fazowy |
| System napędu | Podwójny łańcuch push&pull |
| Przeciwwaga | Tak |
| Izolacyjność termiczna | Do U = 1,3 W/(m²K) |

| | |
|---|---|
| Odporność na włamanie | Klasa RC2 |
| Norma odporności na włamanie | DIN/TS 18194:2020 |
| Otwieranie awaryjne | Łańcuchowe |