

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-50-smart-giant-thermicroll-izolowana-p-13495.html>



Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 50 SMART GIANT THERMICROLL – izolowana

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13495)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 50 SMART GIANT
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT – izolowana brama szybkobieźna spiralna

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT to izolowana brama z technologią prowadzenia spiralnego, przeznaczona do zastosowań, w których nie jest wymagana duża prędkość otwierania i zamykania. Konstrukcja łączy wysoką izolacyjność termiczną z podwójnym napędem 3-fazowym, systemem push&pull oraz odpornością na włamanie w klasie RC2.

Otwieranie do 0,3 m/s

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT osiąga prędkość otwierania do 0,3 m/s. Jest przeznaczona do zastosowań, w których wysoka prędkość pracy bramy nie stanowi najważniejszego kryterium.

Wysoka izolacja termiczna

Izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, ograniczając wymianę ciepła pomiędzy przestrzeniami oddzielonymi przez bramę.

Podwójny napęd push&pull

Brama wykorzystuje podwójny 3-fazowy silnik oraz napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Konstrukcję



mechanizmu uzupełnia przeciwwaga.

Najważniejsze zalety:

- technologia prowadzenia spiralnego,
- prędkość otwierania do 0,3 m/s,
- podwójny 3-fazowy silnik,
- izolacja termiczna do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- przeciwwaga,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne,
- odporność na włamanie w klasie RC2.

Odporność na włamanie RC2

Brama zapewnia odporność na włamanie zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020 w klasie RC2, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

Łańcuchowe otwieranie awaryjne

W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT łączy izolowaną konstrukcję spiralną z solidnym systemem napędowym i zabezpieczeniem RC2. To rozwiązanie przeznaczone do zastosowań, w których istotne są izolacja termiczna, bezpieczeństwo i niezawodny mechanizm, bez konieczności bardzo szybkiego otwierania bramy.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL ISO 50 SMART GIANT
Typ bramy	Izolowana brama spiralna
Technologia prowadzenia	Spiralna
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Silnik	Podwójny, 3-fazowy
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe