HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobieżna-spiralna-spiral-iso-50-smart-thermicroll-izolowana-p-13494.html



Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL ISO 50 SMART THERMICROLL – izolowana

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13494)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL ISO 50 SMART**
PRODUCENT	**THERMICROLL**

OPIS PRODUKTU

SPIRAL ISO 50 SMART – izolowana brama szybkobieżna spiralna

SPIRAL ISO 50 SMART to izolowana brama spiralna przeznaczona do zastosowań, w których nie jest wymagana duża prędkość otwierania i zamykania. Technologia prowadzenia spiralnego została połączona z wysoką izolacyjnością termiczną, napędem na podwójnym łańcuchu oraz zabezpieczeniem antywłamaniowym w klasie RC2.

Prędkość otwierania do 0,3 m/s

Wariant SMART został zaprojektowany do miejsc, w których duża prędkość pracy bramy nie jest wymagana. Prędkość otwierania wynosi do 0,3 m/s.

Wysoka izolacja termiczna

Izolowana konstrukcja bramy zapewnia współczynnik przenikania ciepła do U = 1,3 W/(m²K), pomagając ograniczyć wymianę ciepła pomiędzy oddzielonymi przestrzeniami.

Napęd push&pull

Brama wykorzystuje podwójny 3-fazowy silnik oraz napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Konstrukcję uzupełnia przeciwwaga wspomagająca pracę mechanizmu.

Najważniejsze zalety:

- technologia prowadzenia spiralnego,
- prędkość otwierania do 0,3 m/s,
- podwójny 3-fazowy silnik,
- izolacja termiczna do U = 1,3 W/(m²K),
- podwójny łańcuch push&pull,
- przeciwwaga,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne,
- klasa odporności na włamanie RC2.

Odporność na włamanie RC2

SPIRAL ISO 50 SMART zapewnia odporność na włamanie zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020 w klasie RC2, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

Awaryjne otwieranie

W przypadku sytuacji awaryjnej brama może zostać otwarta ręcznie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL ISO 50 SMART to rozwiązanie dla obiektów, w których ważniejsze od dużej prędkości są izolacja termiczna, solidny mechanizm oraz bezpieczeństwo. Prowadzenie spiralne, izolacyjność do U = 1,3 W/(m²K) i odporność RC2 tworzą funkcjonalną bramę do mniej intensywnych przejazdów.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL ISO 50 SMART
Typ bramy	Izolowana brama spiralna
Technologia prowadzenia	Spiralna
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Silnik	Podwójny, 3-fazowy
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do U = 1,3 W/(m²K)
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe