HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-50-thermicroll-izolowana-p-13493.html



Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL ISO 50 THERMICROLL – izolowana

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13493)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL ISO 50**
PRODUCENT	**THERMICROLL**

OPIS PRODUKTU

SPIRAL ISO 50 – izolowana brama szybkobieżna spiralna

SPIRAL ISO 50 to izolowana brama szybkobieżna z rodziny Thermicroll®, łącząca dużą prędkość działania, bezpieczeństwo oraz wysoką izolacyjność termiczną. Estetyczna konstrukcja i możliwość zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków sprawiają, że jest to uniwersalne rozwiązanie do różnego rodzaju obiektów.

Otwieranie do 1,5 m/s

Brama osiąga prędkość otwierania do 1,5 m/s. Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem pozwala na sprawną obsługę przejazdu i szybkie otwieranie bramy.

Wysoka izolacja termiczna

Izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik przenikania ciepła do U = 1,3 W/(m²K), dzięki czemu SPIRAL ISO 50 sprawdza się w miejscach, w których istotne jest ograniczenie strat energii.

Bezpieczeństwo i odporność na włamanie

Przejście zabezpieczone jest za pomocą fotobariery. Brama zapewnia również odporność na włamanie zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020 w klasie RC2.

Najważniejsze zalety:

- prędkość otwierania do 1,5 m/s,
- izolacja termiczna do U = 1,3 W/(m²K),
- zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne,
- asynchroniczny silnik sterowany inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery,
- przeciwwaga,
- klasa odporności na włamanie RC2.

Napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull oraz przeciwwagę. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o szybkim i niezawodnym działaniu bramy.

Awaryjne otwieranie

W przypadku sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL ISO 50 łączy szybkość bramy szybkobieżnej z izolacyjnością konstrukcji Thermicroll®. Dzięki temu może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów, wszędzie tam, gdzie istotne są szybkość działania, izolacja i bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL ISO 50
Typ bramy	Izolowana brama szybkobieżna spiralna
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do U = 1,3 W/(m²K)
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe