HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-80-cold-room-thermicroll-izolowana-mroznia-p-13498.html



Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL ISO 80 COLD ROOM THERMICROLL – izolowana, mroźnia

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13498)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL ISO 80 COLD ROOM**
PRODUCENT	**THERMICROLL**

OPIS PRODUKTU

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM – izolowana brama szybkobieżna do mroźni i chłodni

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM to przemysłowa szybkobieżna brama izolowana, zaprojektowana specjalnie do pracy w niskich temperaturach – jej działanie jest gwarantowane do -25°C. Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim do mroźni, chłodni i przechowalni oraz zastosowań w sektorze spożywczym i chłodniczym.

Praca w temperaturze do -25°C

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM została opracowana ze szczególną odpornością na ujemne temperatury. Gwarantowane działanie do -25°C pozwala stosować ją w wymagających obiektach chłodniczych.

Do mroźni, chłodni i przechowalni

Brama jest przeznaczona do zastosowań w sektorze spożywczym i chłodniczym. Sprawdza się w obiektach wymagających oddzielenia przestrzeni o kontrolowanej i obniżonej temperaturze.

Wysoka izolacja termiczna

Brama zapewnia wysoką izolacyjność termiczną do U = 1,0 W/(m²K). Płaszcz wykonany z dwuściennych paneli aluminiowych zapewnia również wysoką izolacyjność akustyczną.

Najważniejsze zalety:

- działanie gwarantowane do -25°C,
- przeznaczenie do mroźni, chłodni i przechowalni,
- prędkość otwierania do 0,8 m/s,
- izolacja termiczna do U = 1,0 W/(m²K),
- dwuścienne panele aluminiowe,
- asynchroniczny silnik sterowany inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- system przeciwwagi.

Otwieranie do 0,8 m/s

Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem umożliwia otwieranie bramy z prędkością do 0,8 m/s, pozwalając sprawnie obsługiwać przejazdy w obiektach chłodniczych.

Napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull oraz system przeciwwagi, tworząc rozwiązanie przystosowane do przemysłowego użytkowania.

Bezpieczeństwo przejazdu

Brama wyposażona jest w zabezpieczenie w postaci fotobariery, stanowiącej element systemu bezpieczeństwa podczas użytkowania przejazdu.

Łańcuchowe otwieranie awaryjne

W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM to specjalistyczna brama przemysłowa przeznaczona do obiektów chłodniczych i spożywczych. Odporność na temperaturę do -25°C, izolacja do U = 1,0 W/(m²K), szybkie otwieranie oraz izolowane panele sprawiają, że jest przystosowana do wymagających warunków panujących w mroźniach, chłodniach i przechowalniach.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL ISO 80 COLD ROOM
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana
Przeznaczenie	Mroźnie, chłodnie, przechowalnie, sektor spożywczy i chłodniczy
Minimalna temperatura pracy	Do -25°C
Prędkość otwierania	Do 0,8 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Izolacyjność termiczna	Do U = 1,0 W/(m²K)
Izolacyjność akustyczna	Wysoka
Płaszcz bramy	Dwuścienne panele aluminiowe o wysokiej izolacji termiczno-akustycznej
Materiał konstrukcji	Polietylen o wysokiej gęstości
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe