

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-80-thermicroll-izolowana-p-13497.html>



Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 80 THERMICROLL – izolowana

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13497)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 80
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL ISO 80 - przemysłowa szybkobieźna brama spiralna izolowana

SPIRAL ISO 80 to przemysłowa szybkobieźna brama spiralna łącząca dużą prędkość działania z wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Prędkość otwierania do 1,5 m/s oraz współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ pozwalają wykorzystać ją w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Otwieranie do 1,5 m/s

Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem umożliwia otwieranie bramy z prędkością do 1,5 m/s. Pozwala to sprawnie obsługiwać przejazd i ograniczać czas pozostawiania bramy w pozycji otwartej.

Wysoka izolacja termiczna

SPIRAL ISO 80 zapewnia wysoką izolacyjność termiczną – współczynnik przenikania ciepła wynosi do $U = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Brama została zaprojektowana również z myślą o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Napęd push&pull

Mechanizm bramy wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Konstrukcję uzupełnia system przeciwwagi wspomagający pracę mechanizmu.

Najważniejsze zalety:

- prędkość otwierania do 1,5 m/s,
- izolacja termiczna do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$,
- wysoka izolacyjność akustyczna,
- asynchroniczny silnik sterowany inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- system przeciwwagi,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne.

Bezpieczeństwo przejazdu

Brama wyposażona jest w zabezpieczenie w postaci fotobariery, która stanowi element systemu bezpieczeństwa podczas użytkowania przejazdu.

Łańcuchowe otwieranie awaryjne

W przypadku sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL ISO 80 to rozwiązanie dla obiektów przemysłowych wymagających połączenia szybkiej pracy z wysoką izolacyjnością. Otwieranie do 1,5 m/s, izolacja termiczna do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, napęd push&pull oraz system przeciwwagi tworzą funkcjonalne rozwiązanie do wymagających przejazdów.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL ISO 80
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Izolacyjność akustyczna	Wysoka
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Otwieranie awaryjne

Łańcuchowe