HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-rc3-thermicroll-antywlamaniowa-p-13502.html



Brama szybkobieżna spiralna SPIRAL RC3 THERMICROLL – antywłamaniowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13502)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL RC3**
PRODUCENT	**THERMICROLL**

OPIS PRODUKTU

SPIRAL RC3 – antywłamaniowa przemysłowa brama szybkobieżna spiralna

SPIRAL RC3 to przemysłowa brama Thermicroll® o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC3. Konstrukcja przeznaczona jest do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, łącząc zabezpieczenie przejazdu z technologią szybkiej bramy spiralnej.

Odporność na włamanie RC3

SPIRAL RC3 zapewnia odporność na włamanie w klasie RC3 zgodnie ze specyfikacją techniczną DIN/TS 18194:2020. Dzięki temu może być stosowana w obiektach wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia przejazdu.

Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego

Brama została przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań. Może być montowana zarówno wewnątrz obiektów, jak i w przejazdach prowadzących na zewnątrz budynków.

Otwieranie do 0,5 m/s

SPIRAL RC3 osiąga prędkość otwierania do 0,5 m/s. Za pracę mechanizmu odpowiadają dwa silniki sterowane inwerterem.

Najważniejsze zalety:

- odporność na włamanie w klasie RC3,
- zgodność z DIN/TS 18194:2020,
- prędkość otwierania do 0,5 m/s,
- dwa silniki sterowane inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne,
- montaż wewnętrzny i zewnętrzny.

Podwójny napęd push&pull

Mechanizm bramy wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Za jego pracę odpowiadają dwa silniki sterowane inwerterem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przejście zabezpieczone jest za pomocą fotobariery. W sytuacji awaryjnej brama może zostać otwarta ręcznie przy użyciu mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL RC3 to rozwiązanie dla obiektów wymagających połączenia funkcjonalności bramy przemysłowej z podwyższoną odpornością na włamanie. Klasa RC3, podwójny napęd push&pull, dwa silniki sterowane inwerterem oraz możliwość montażu wewnętrznego i zewnętrznego zapewniają szerokie możliwości zastosowania.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL RC3
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna antywłamaniowa
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC3
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / BRAMY SPECJALISTYCZNE

Bramy segmentowe antywłamaniowe, kuloodporne, odłamkoodporne, przeciwpożarowe i ATEX

Specjalistyczne bramy przemysłowe do obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram antywłamaniowych RC3, RC4 i RC5, bram o ochronie balistycznej, konstrukcji odpornych na odłamki, bram przeciwpożarowych EI30, EI60 i EI120 oraz rozwiązań przeznaczonych do stref ATEX. Systemy dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, zakładów przemysłowych i obiektów strategicznych.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 FB4 / FB6 / FB7 ODLAMKOODPORNE EI30 / EI60 / EI120 ATEX MONTAZ W POLSCE

Specjalistyczne bramy w ofercie HERZ

01 / RC SECURITY

Bramy antywłamaniowe RC3, RC4, RC5

Wzmocnione bramy segmentowe o podwyższonej odporności na włamanie. Specjalistyczne panele, ryglowanie i elementy prowadzenia utrudniają sforsowanie zabezpieczenia. Dobór według wymaganej klasy odporności zgodnej z PN-EN 1627.

02 / BALLISTIC PROTECTION

Bramy kuloodporne i antybalistyczne

Specjalistyczne konstrukcje przeznaczone do ochrony przed ostrzałem z określonych rodzajów broni palnej. Dostępne rozwiązania mogą zapewniać klasy odporności FB4, FB6 lub FB7 według EN 1522 i EN 1523, zależnie od certyfikacji.

03 / FRAGMENT PROTECTION

Bramy odporne na odłamki

Specjalistyczne bramy ochronne projektowane w celu ograniczenia zagrożenia ze strony odłamków i fragmentów powybuchowych. Oferujemy dobór konstrukcji z odpowiednio wzmocnionymi panelami, prowadnicami i mocowaniami. Wymagana odporność musi zostać potwierdzona badaniami lub oceną techniczną dla określonego zagrożenia odłamkowego.

04 / FIRE PROTECTION

Bramy przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120

Segmentowe zamknięcia przeciwpożarowe przeznaczone do oddzielania stref pożarowych i ograniczania rozprzestrzeniania się ognia oraz wysokiej temperatury. Dobieramy rozwiązania o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją producenta i klasyfikacją EN 13501-2.

05 / ATEX

Bramy przemysłowe ATEX

Specjalistyczne rozwiązania dla obiektów z atmosferą potencjalnie wybuchową. Dobór napędów, sterowania, czujników i odpowiedniego wyposażenia do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Zastosowania obejmują zakłady chemiczne, petrochemiczne i wybrane magazyny przemysłowe.

06 / AUTOMATION

Automatyka i systemy kontroli dostępu

Kompleksowa automatyzacja specjalistycznych bram przemysłowych. Instalacja odpowiednich napędów, urządzeń zabezpieczających, kontroli dostępu oraz sterowania. Możliwość integracji z systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV i infrastrukturą bezpieczeństwa.

Normy i klasy ochrony

PN-EN 1627 / RC3-RC5

Klasyfikacja odporności na włamanie. Określa wymagania dla odpowiednich konstrukcji i ich odporności na próby sforsowania.

EN 1522 / EN 1523

Badania i klasyfikacja odporności balistycznej. Klasy FB określają zdefiniowane zagrożenia związane z ostrzałem z broni palnej.

FRAGMENT / BLAST PROTECTION

Ochrona przed określonymi zagrożeniami odłamkowymi i skutkami wybuchu. Wymaga indywidualnego określenia zagrożenia oraz potwierdzenia właściwości całej konstrukcji.

EN 13501-2 / EN 1634-1

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych. Klasy EI określają szczelność ogniową i izolacyjność przez wskazany czas.

ATEX / 2014/34/UE

Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

HIGH SECURITY

Dobór zaawansowanych systemów zabezpieczeń dla obiektów wymagających różnych poziomów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i technicznej.

Bramy dla obiektów o wysokich wymaganiach

Specjalistyczne bramy znajdują zastosowanie w jednostkach wojskowych, zakładach zbrojeniowych, ambasadach, centrach danych, magazynach wysokiego bezpieczeństwa, zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach i infrastrukturze krytycznej. Każda inwestycja wymaga indywidualnego doboru konstrukcji, systemu mocowania, automatyki i odpowiedniej klasy zabezpieczenia.

Kompleksowa realizacja HERZ

01. Analiza Wymagania, zagrożenia i dokumentacja

02. Dobór Wybór konstrukcji i klasy ochrony

03. Montaż Instalacja bramy i automatyki

04. Odbiór Testy, uruchomienie i dokumentacja

Potrzebujesz bramy specjalistycznej?

HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram segmentowych antywłamaniowych, kuloodpornych, odłamkoodpornych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań ATEX. Prześlij wymagania techniczne, wymiary otworu i dokumentację inwestycji, a przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy RC, FB, EI, odporność odłamkowa i wymagania ATEX opisują różne właściwości techniczne. Nie oznaczają automatycznie łącznej certyfikacji jednej bramy. Dostępność i zakres ochrony wymagają potwierdzenia w dokumentacji konkretnego systemu.