

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-rc4-thermicroll-antywlamaniowa-p-13503.html>



Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL RC4 THERMICROLL – antywlamaniowa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13503)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL RC4
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL RC4 - antywlamaniowa przemysłowa brama szybkobieźna spiralna

SPIRAL RC4 to przemysłowa brama Thermicroll® o wysokiej odporności na włamanie w klasie RC4. Konstrukcja przeznaczona jest do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, łącząc podwyższony poziom zabezpieczenia przejazdu z funkcjonalnością bramy spiralnej.

Odporność na włamanie RC4

SPIRAL RC4 zapewnia odporność na włamanie w klasie RC4 zgodnie ze specyfikacją techniczną DIN/TS 18194:2020. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia przejazdu.

Montaż wewnętrzny i zewnętrzny

Konstrukcja oferuje szerokie możliwości zastosowania. Brama może być montowana zarówno wewnątrz obiektów, jak i w przejazdach prowadzących na zewnątrz budynków.

Otwieranie do 0,5 m/s

SPIRAL RC4 osiąga prędkość otwierania do 0,5 m/s. Za pracę mechanizmu odpowiadają dwa silniki sterowane inwerterem.

Najważniejsze zalety:

- odporność na włamanie w klasie RC4,
- zgodność z DIN/TS 18194:2020,
- prędkość otwierania do 0,5 m/s,
- dwa silniki sterowane inwerterem,
- napęd na podwójnym łańcuchu push&pull,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery,
- łańcuchowe otwieranie awaryjne,
- montaż wewnętrzny i zewnętrzny.

Podwójny napęd push&pull

Mechanizm bramy wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Układ współpracuje z dwoma silnikami sterowanymi inwerterem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przejście zabezpieczone jest za pomocą fotobariery. W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy przy użyciu mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL RC4 to rozwiązanie przeznaczone do obiektów wymagających wysokiej odporności na włamanie i funkcjonalności bramy przemysłowej. Klasa RC4, dwa silniki sterowane inwerterem, podwójny napęd push&pull oraz możliwość montażu wewnętrznego i zewnętrznego pozwalają na szeroki zakres zastosowań.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL RC4
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna antywłamaniowa
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera



Odporność na włamanie	Klasa RC4
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe