

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-spiralna-spiral-rw-30-thermicroll-dzwiekoszczelna-p-13504.html>



Brama szybkobieźna spiralna SPIRAL RW 30 THERMICROLL – dźwiękoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13504)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL RW 30
PRODUCENT	THERMICROLL

OPIS PRODUKTU

SPIRAL RW 30 - dźwiękoszczelna przemysłowa brama szybkobieźna spiralna

SPIRAL RW 30 to izolowana brama spiralna Thermicroll® zaprojektowana z myślą o wysokiej izolacyjności akustycznej oraz bezpieczeństwie. Izolacyjność akustyczna do klasy RW 30 pozwala skutecznie ograniczać przenikanie hałasu, dzięki czemu brama może znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Izolacyjność akustyczna RW 30

Brama zapewnia izolacyjność akustyczną do klasy RW 30 zgodnie z normą UNI EN ISO 10140-2:2021. Konstrukcja została opracowana z myślą o ograniczeniu przenikania hałasu pomiędzy oddzielnymi przestrzeniami.

Odporność na włamanie RC3

Oprócz właściwości akustycznych SPIRAL RW 30 zapewnia odporność na włamanie w klasie RC3, zgodną ze specyfikacją techniczną DIN/TS 18194:2020.

Otwieranie do 0,5 m/s

Brama osiąga prędkość otwierania do 0,5 m/s. Za pracę mechanizmu odpowiadają dwa silniki sterowane inwerterem.

Najważniejsze zalety:

- izolacyjność akustyczna do klasy RW 30,
- zgodność z UNI EN ISO 10140-2:2021,
- odporność na włamanie w klasie RC3,
- zgodność z DIN/TS 18194:2020,
- prędkość otwierania do 0,5 m/s,
- dwa silniki sterowane inwerterem,
- podwójny napęd łańcuchowy push&pull,
- zabezpieczenie za pomocą fotobariery.

Podwójny napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Układ współpracuje z dwoma silnikami sterowanymi inwerterem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przeście zabezpieczone jest za pomocą fotobariery. W sytuacji awaryjnej brama może zostać otwarta ręcznie przy wykorzystaniu mechanizmu łańcuchowego.

SPIRAL RW 30 łączy właściwości dźwiękoszczelne z podwyższoną odpornością na włamanie. Izolacyjność akustyczna do klasy RW 30, odporność RC3 oraz przemysłowy system napędu sprawiają, że brama jest przeznaczona do obiektów, w których istotne jest ograniczenie hałasu i odpowiednie zabezpieczenie przejazdu.

DANE TECHNICZNE

Model	SPIRAL RW 30
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana akustycznie
Seria	Thermicroll®
Izolacyjność akustyczna	Do klasy RW 30
Norma izolacyjności akustycznej	UNI EN ISO 10140-2:2021
Odporność na włamanie	Klasa RC3
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020



Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Łańcuchowe