HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-cp113-2-tripod-kontrola-wejscia-p-12145.html



Bramka obrotowa CP113-2 tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12145**
KOD PRODUCENTA	**CP113-2**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP113-2

AUTOMATYCZNA / PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka Obrotowa CP-113-2 – inteligentna kontrola dostępu

Bramka obrotowa **CP-113-2** to **solidne i nowoczesne rozwiązanie**, które zapewnia **bezpieczeństwo i płynny przepływ osób** w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wyposażona w **trzy obracające się ramiona**, skutecznie blokuje nieautoryzowany dostęp, a jej **wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304** gwarantuje odporność na intensywne użytkowanie – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Precyzja i elastyczność
CP-113-2 oferuje **możliwość konfiguracji** jako bramka **jednokierunkowa lub dwukierunkowa**, dopasowując się do specyfiki danego obiektu. Dodatkowo **automatyczny reset** blokuje ramiona po kilku sekundach, jeśli użytkownik opóźnia przejście.

Inteligentne wsparcie dla użytkownika
Wbudowane **sygnały LED oraz dźwiękowe** zapewniają **intuicyjną nawigację** – zielone strzałki oznaczają otwarte przejście, a czerwony „X” sygnalizuje blokadę. Co więcej, **szybkie odblokowanie (0,2 sekundy)** sprawia, że przechodzenie przez bramkę jest **płynne i wygodne**.

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
CP-113-2 to nie tylko kontrola dostępu, ale także **funkcjonalność awaryjna** – w razie zaniku zasilania ramię automatycznie opada, umożliwiając szybkie wyjście, a po przywróceniu prądu wraca na swoje miejsce. Wbudowane systemy **Anti-Pass Back i Anty-Intruzja** skutecznie zapobiegają próbom nieuprawnionego przejścia.

Cicha i bezawaryjna praca
Dzięki **hydraulicznemu amortyzatorowi**, mechanizm bramki działa **płynnie i cicho**, eliminując hałas nawet w miejscach o intensywnym ruchu. **Nowoczesna konstrukcja** ułatwia serwisowanie i obniża koszty eksploatacji.

CP-113-2 to **połączenie wytrzymałości, inteligencji i wygody**, które sprawdzi się w biurach, obiektach sportowych, kampusach czy strefach VIP.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI CP113-2	
Wymiary	480*280*980mm (standard)
Szerokość Przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość Ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał Ramy	stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana
Mechanizm	Automatyczny
Wydajność Przejścia	30-40 Osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	