

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-cp113-2-tripod-kontrola-wejscia-p-12145.html>

Bramka obrotowa CP113-2 tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12145
KOD PRODUCENTA	CP113-2
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP113-2

AUTOMATYCZNA / PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka Obrotowa CP-113-2 - inteligentna kontrola dostępu

Bramka obrotowa **CP-113-2** to **solidne i nowoczesne rozwiązanie**, które zapewnia **bezpieczeństwo i płynny przepływ osób** w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wyposażona w **trzy obracające się ramiona**, skutecznie blokuje nieautoryzowany dostęp, a jej **wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304** gwarantuje odporność na intensywne użytkowanie – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

■ Precyzja i elastyczność

CP-113-2 oferuje **możliwość konfiguracji** jako bramka **jednokierunkowa lub dwukierunkowa**, dopasowując się do specyfiki danego obiektu. Dodatkowo **automatyczny reset** blokuje ramiona po kilku sekundach, jeśli użytkownik opóźnia przejście.

■ Inteligentne wsparcie dla użytkownika

Wbudowane **sygnały LED oraz dźwiękowe** zapewniają **intuicyjną nawigację** – zielone strzałki oznaczają otwarte przejście, a czerwony „X” sygnalizuje blokadę. Co więcej, **szybkie odblokowanie (0,2 sekundy)** sprawia, że przechodzenie przez bramkę jest **płynne i wygodne**.

■ Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

CP-113-2 to nie tylko kontrola dostępu, ale także **funkcjonalność awaryjna** – w razie zaniku zasilania ramię automatycznie opada, umożliwiając szybkie wyjście, a po przywróceniu prądu wraca na swoje miejsce. Wbudowane systemy **Anti-Pass Back i Anti-Intruzja** skutecznie zapobiegają próbom nieuprawnionego przejścia.

■ Cicha i bezawaryjna praca

Dzięki **hydraulicznemu amortyzatorowi**, mechanizm bramki działa **płynnie i cicho**, eliminując hałas nawet w miejscach o intensywnym ruchu. **Nowoczesna konstrukcja** ułatwia serwisowanie i obniża koszty eksploatacji.

CP-113-2 to **połączenie wytrzymałości, inteligencji i wygody**, które sprawdzi się w biurach, obiektach sportowych, kampusach czy strefach VIP.



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI CP113-2

Wymiary	480*280*980mm (standard)
Szerokość Przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość Ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał Ramy	stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana
Mechanizm	Automatyczny
Wydajność Przejścia	30-40 Osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	