

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-onyx-m-tripod-kontrola-wejscia-p-12240.html>

Bramka obrotowa ONYX-M tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12240
KOD PRODUCENTA	ONYX-M
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod ONYX-M

AUTOMATYCZNA

HERZ ONYX-S

Design, bezpieczeństwo i technologia w jednym eleganckim wydaniu.

Bramka kontroli dostępu **HERZ ONYX-M** to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przestrzeni — od biur i hoteli, przez strefy przemysłowe, po obiekty o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa, takie jak lotniska, instytucje rządowe czy bazy wojskowe.

Styl, który przyciąga wzrok

Smukła, ergonomiczna sylwetka z futurystycznymi liniami i podświetleniem LED — **ONYX-M** to urządzenie, które robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Idealnie komponuje się z prestiżowym otoczeniem, podkreślając nowoczesny charakter obiektu.

Technologia, która chroni

- **Serwonapęd z funkcją antypaniki** – w razie zagrożenia ramiona automatycznie się opuszczają, umożliwiając szybkie i bezpieczne przejście.
- **Alarmy i sygnalizacja świetlna** – cztery diody LED oraz system ostrzegania blokują nieautoryzowane wejścia.
- **Anti-passback, szyfrowane połączenia i szybkie reakcje** – wszystko dla maksymalnej kontroli.

Wszechstronna integracja

Bez względu na to, z jakiego systemu korzystasz – **ONYX-M** współpracuje ze wszystkim:

✓ Karty RFID



- ✓ Biometria (twarz, odcisk palca)
- ✓ QR / kod kreskowy
- ✓ Piloty, akceptory monet, przyciski
- ✓ Interfejsy RS485/RS232
- ✓ Własne oprogramowanie lub pełen system HERZ

☐☐ Gotowa na każde warunki

- Montaż na platformie mobilnej z rampą (CartPoland)
- Wbudowany **akumulator** zapewniający działanie podczas przerw w zasilaniu
- **Cicha praca i niskie zużycie energii** – idealna także do obiektów edukacyjnych czy biur
- Trwała konstrukcja, przystosowana do intensywnej eksploatacji

Zastosowanie? Tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i prestiż:

- Instytucje rządowe i finansowe
- Elektrownie i zakłady przemysłowe
- Bazy wojskowe i porty lotnicze
- Hotele, szkoły, centra handlowe
- Stadiony, baseny, siłownie i wiele innych

HERZ ONYX-M — Twoja bramka. Twoje zasady.

Zaprojektowana, by działać niezawodnie. Zbudowana, by wyróżniać się wyglądem. Gotowa, by chronić.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI TRIPOD ONYX-M	
Szerokość przejścia	550 mm (1,80 stopy) (standardowo)
Długość ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał obudowy	304 stal nierdzewna (standard), 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo
Mechanizm	Automatyczny
Przepustowość	30-40 osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Silnik	DC 24V
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny	Ramię automatycznie opada po utracie zasilania
Temperatura pracy	od +1°C do +40°C do IP41



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Środowisko pracy

Wewnątrz budynku

Wilgotność

95% Maximum