HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:43

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wenus-113-2-wall-tripod-na-sciane-kontrola-wejscia-p-12237.html



Bramka obrotowa WENUS 113-2 WALL tripod na ścianę - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12237**
KOD PRODUCENTA	**113-2 WALL**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod 113-2 WALL

AUTOMATYCZNA

HERZ CP113-2 WALL

Maksymalna kontrola. Minimalna przestrzeń. Montaż na ścianie.

HERZ CP113-2 WALL to kompaktowy, automatyczny kołowrót trójnożny montowany bezpośrednio na ścianie – idealne rozwiązanie tam, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni, ale nie można iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa.

Nowoczesna technologia w kompaktowej formie

Ten inteligentny kołowrót jest wyposażony w **bezszczotkowy silnik**, który zapewnia płynną, cichą i szybką pracę. Dzięki **w pełni automatycznemu mechanizmowi** wszystkie operacje – od rozruchu, przez reset, aż po kontrolę dostępu – odbywają się samodzielnie. W trybie testowym bramka samoczynnie wykonuje sekwencję otwierania i zamykania, gotowa do działania od razu po podłączeniu zasilania.

Świetnie wygląda. Działa jeszcze lepiej.

Wbudowane sygnalizatory LED i dźwiękowe zapewniają czytelną informację użytkownikowi:

- **Zielone strzałki** – dostęp przyznany
- **Czerwony X** – dostęp odmówiony

Koniec z domysłami – Twoi goście zawsze wiedzą, kiedy mogą przejść.

Przemyślana funkcjonalność

- **Tryb jednokierunkowy lub dwukierunkowy** – pełna elastyczność.

- ⚠ **Funkcja wyjścia awaryjnego** – ramię automatycznie opada przy braku zasilania, umożliwiając ewakuację.
- **Automatyczne resetowanie** – bramka zamyka się po 5 sekundach (regulowane), jeśli użytkownik się nie przemieści.
- **Anti-Pass Back** i **funkcja antywłamaniowa** – tylko osoby z ważnym dostępem przejdą.
- **Szybkie odblokowanie – już w 0,2 sekundy!**
- **Hydrauliczny tłumik** – zapewnia cichą i elegancką pracę nawet przy dużym natężeniu ruchu.

Gotowa do integracji z Twoim systemem

Wyposażona w przekaźniki oraz interfejsy **RS485/RS232**, bramka może działać z dowolnym systemem kontroli dostępu. Obsługuje:

- Karty RFID
- Kody QR / kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców
- Piloty bezprzewodowe
- Przycisk
- Systemy monet/kart
- I wiele innych...

CP113-2 WALL od HERZ

Dyskretna, elegancka i niezawodna – wszędzie tam, gdzie kontrola dostępu musi iść w parze z oszczędnością przestrzeni.

Daj swojej przestrzeni bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – bez potrzeby zajmowania podłogi. Skontaktuj się z nami i dopasuj rozwiązanie do swoich potrzeb!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI TRIPOD CP113-2 WALL	
Wymiary bramki	680*280*355mm (2,23*0,92*1,16 stopy) (standardowo)
Szerokość przejścia	550 mm (1,80 stopy) (standardowo)
Długość ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał obudowy	304 stal nierdzewna (standard), 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo
Mechanizm	Automatyczny
Przepustowość	30-40 osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Silnik	DC 24V
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)

Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny	Ramie automatycznie opada po utracie zasilania
Temperatura pracy	